

## Bota de seguridad S3 media caña Reckon talla 39



7340093624343

**Artículo:** SG6100539  
**EAN-13:** 7340093624343  
**URL:** [at.com.es/p/1318237](http://at.com.es/p/1318237)  
**Marca:** Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Microfibra con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Reckon", con empeine de **Microfibra con refuerzos de TPU**. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable con capa superior que absorbe la humedad. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

### Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Empeine: Microfibra con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable con capa superior que absorbe la humedad.
- Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

## Características

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Talla                              | 39                              |
| Cierre                             | BOA®                            |
| Tipo                               | Bota de seguridad de media caña |
| Libre de metales (Sí/No)           | No                              |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                              |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                              |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                              |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                              |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                              |
| Impermeable (Sí/No)                | No                              |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                              |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                              |

## Certificaciones

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Garantía      | 0                              |
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,43 |
|--------------------|------|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,58        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 36,50       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 30,00       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,00       |
| Presentación                     | Caja cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6404199000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



6341 Pantalones largos de trabajo  
elásticos AllroundWork Slim Fit  
color gris acero/ negro  
[at.com.es/p/1158251](https://at.com.es/p/1158251)



6341 Pantalones largos de trabajo  
elásticos AllroundWork Slim Fit  
color azul marino/ negro  
[at.com.es/p/1158252](https://at.com.es/p/1158252)



6143 Pantalones cortos de trabajo  
elásticos Slim Fit AllroundWork  
gris acero/ negro  
[at.com.es/p/1158281](https://at.com.es/p/1158281)