

## Bota de seguridad S3 media caña Talus GTX Mid talla 43



**Artículo:** SG6101143  
**EAN-13:** 7340093629089  
**URL:** at.com.es/p/1318242  
**Marca:** Solid Gear



7340093629089

Talus GTX Mid es una bota de corte medio discreta, pero aún repleta de una serie de características de alto rendimiento. Una sensación atlética gracias a una entresuela de poliuretano vertido de alta amortiguación junto con un gran agarre del patrón y el compuesto en la suela de goma. La parte superior está diseñada con cuero duradero de LWG combinado con microfibra liviana. La membrana de GORE-TEX® garantiza una alta transpirabilidad y evita que el agua entre en la bota. Lazada rápida para calzarse y descalzarse rápidamente. Para el usuario que prefiere los cordones tradicionales e incluso más discretos, los cordones rápidos se pueden cambiar por cordones negros complementarios. Puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas. Función ESD según EN IEC 61340-4-3:2018. Empeine: Piel certificada por LWG y microfibra Forro: Malla Membrana: GORE-TEX® Suela: Goma resistente al aceite y al deslizamiento Entresuela: PU vertido Plantilla: Espuma de PU altamente transpirable Función: Cordones rápidos Ajuste: Ancho Tallas: 35-48 Norma de seguridad: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Protección: puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas

### Características

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Talla                              | 43                              |
| Cierre                             | Lazada rápida                   |
| Tipo                               | Bota de seguridad de media caña |
| Libre de metales (Sí/No)           | Sí                              |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                              |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                              |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                              |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                              |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                              |
| Impermeable (Sí/No)                | Sí                              |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                              |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                              |

### Certificaciones

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR |
|---------------|------------------------------------|

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,33 |
|--------------------|------|

---

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

---

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,48        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,30       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,80       |
| Presentación                     | Caja cartón |

---

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6403999390 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

---