

## Bota de seguridad S3 media caña Talus GTX Mid talla 47



7340093629126

**Artículo:** SG6101147  
**EAN-13:** 7340093629126  
**URL:** [at.com.es/p/1318242](http://at.com.es/p/1318242)  
**Marca:** Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora cordones de atado rápido.

Es una bota de seguridad S3 "Talus GTX Mid", con empeine de **Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad y forro de malla. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable. Incorpora cordones de atado rápido, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

### Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra.
- Membrana GORE-TEX®.
- Forro de malla.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable.
- Sistema de cierre / acceso: cordones de atado rápido.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
- Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

## Características

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Talla                              | 47                              |
| Cierre                             | Lazada rápida                   |
| Tipo                               | Bota de seguridad de media caña |
| Libre de metales (Sí/No)           | Sí                              |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                              |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                              |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                              |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                              |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                              |
| Impermeable (Sí/No)                | Sí                              |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                              |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                              |

## Certificaciones

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Garantía      | 0                                  |
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,33 |
|--------------------|------|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,48        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,30       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,80       |
| Presentación                     | Caja cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6403999390 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE  
[at.com.es/p/1017337](https://at.com.es/p/1017337)



Destornillador de precisión punta plana WITTRON  
[at.com.es/p/1017355](https://at.com.es/p/1017355)



Vaso hexagonal magnético 1/4"  
[at.com.es/p/1017473](https://at.com.es/p/1017473)



Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga  
[at.com.es/p/1018951](https://at.com.es/p/1018951)



Funda universal para cutters y multiusos  
[at.com.es/p/1019458](https://at.com.es/p/1019458)