



7340093629188

Zapato de seguridad S3 Talus GTX Low talla 39

Artículo: SG6101239

EAN-13: 7340093629188

URL: at.com.es/p/1318243

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora cordones de atado rápido.

Es un zapato de seguridad S3 "Talus GTX Low", con empeine de **Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad y forro de malla. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable. Incorpora cordones de atado rápido, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Empeine: Piel certificada por LWG (Leather Working Group) y microfibra.
- Membrana GORE-TEX®.
- Forro de malla.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable.
- Sistema de cierre: Speed lacing.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
- Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

Características

Talla	39
Cierre	Lazada rápida
Tipo	Zapato de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	Sí
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	33,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403999390
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



SG73003 Zapato de seguridad S3S Griffin 2 Low

at.com.es/p/1675132