



Zapatilla de seguridad S1P Vent 2 talla 45

Artículo: SG7601145

EAN-13: 7340093630368

URL: at.com.es/p/1318249

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Empeine: MATRYX®.
- Suela exterior: Oil and slip resistant dual rubber.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una zapatilla de seguridad S1P "Vent 2", con empeine de **MATRYX®** y forro de malla. Incorpora **puntera NANO y protección antiperforación flexible**, que protege el pie con un diseño ligero de aspecto deportivo.

La suela exterior es de Oil and slip resistant dual rubber. La entresuela es de ETPU. La plantilla interior es espuma de PU con materiales reciclados muy transpirables. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma normal. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Empeine: MATRYX®.
- Forro de malla.
- Suela exterior: Oil and slip resistant dual rubber.
- Entresuela: ETPU.
- Plantilla interior: espuma de PU con materiales reciclados muy transpirables.
- Sistema de cierre: BOA® Fit System.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Horma normal.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales que valoran un calzado de seguridad de peso ligero y aspecto deportivo.
- Puestos de trabajo con riesgo de perforación de la suela que no requieren impermeabilidad total del empeine.

Características

Talla	45
Cierre	BOA®
Tipo	Zapatilla de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	No
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	Sí

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,45
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,60
Producto empaquetado: largo (cm)	37,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Juegos de destornilladores aislados PRO VDE
at.com.es/p/1017342



Alicate CombiMax Serie 69
at.com.es/p/1017559



Destornillador portapuntas de carraca PRO BITDRIVE
at.com.es/p/1019456



Funda universal para cutters y multiusos
at.com.es/p/1019458



Puntas Pozidriv de 25 mm en cajita de plástico
at.com.es/p/1019709