

Zapatilla de seguridad S3 media caña Prime GTX talla 38



7340093629652

Artículo: SG8001238
EAN-13: 7340093629652
URL: at.com.es/p/1318256
Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: CORDURA® elástico.
- Suela exterior: Oil resistant and anti-slip Vibram® rubber.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una zapatilla de seguridad S3 "Prime GTX Mid", con empeine de **CORDURA® elástico**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie con un diseño ligero de aspecto deportivo.

La suela exterior es de Oil resistant and anti-slip Vibram® rubber. La entresuela es de ETPU. La plantilla interior es Breathable EVA with poron pads. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Empeine: CORDURA® elástico.
- Membrana GORE-TEX®.
- Suela exterior: Oil resistant and anti-slip Vibram® rubber.
- Entresuela: ETPU.
- Plantilla interior: Breathable EVA with poron pads.
- Sistema de cierre: BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales que valoran un calzado de seguridad de peso ligero y aspecto deportivo.
- Puestos de trabajo con riesgo de perforación de la suela y suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
- Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

Características

Talla	38
Cierre	BOA®
Tipo	Bota de seguridad de media caña
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	Sí
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,38
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,53
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Medidor láser Disto One
at.com.es/p/1019798



SG81002 Bota de seguridad S3 media caña Tigris GTX AG
at.com.es/p/1318262