

Bota de seguridad S3 media caña Onyx talla 39



7340093623254

Artículo: SG8100639
EAN-13: 7340093623254
URL: at.com.es/p/1318265
Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Lona CORDURA®.
- Suela exterior: Caucho.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Onyx Mid", con empeine de **Lona CORDURA®**. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es PU muy transpirable. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Empeine: Lona CORDURA®.
- Suela exterior: Caucho.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: PU muy transpirable.
- Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

Características

Talla	39
Cierre	BOA®
Tipo	Bota de seguridad de media caña
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,62
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,77
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cúter con bloqueo automático y púa multiusos L5-AL

at.com.es/p/1017492



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Cuchilla troceable de 9 mm con ángulo de corte de 30º

at.com.es/p/1018874



6341 Pantalones largos de trabajo elásticos AllroundWork Slim Fit color negro

at.com.es/p/1158249



6241 Pantalones largos de trabajo elásticos AllroundWork Slim Fit con bolsillos flotantes color marrón/ negro

at.com.es/p/1385826