

## Bota de seguridad S3 media caña Onyx talla 46



**Artículo:** SG8100646  
**EAN-13:** 7340093623322  
**URL:** [at.com.es/p/1318265](http://at.com.es/p/1318265)  
**Marca:** Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Lona CORDURA®.
- Suela exterior: Caucho.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System.

Es una bota de seguridad S3 "Onyx Mid", con empeine de **Lona CORDURA®**. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Caucho. La entresuela es de PU inyectado. La plantilla interior es PU muy transpirable. Incorpora el sistema de cierre BOA® Fit System, con horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).

### Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Empeine: Lona CORDURA®.
- Suela exterior: Caucho.
- Entresuela: PU inyectado.
- Plantilla interior: PU muy transpirable.
- Sistema de cierre / acceso: el sistema de cierre BOA® Fit System.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.

Características

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Talla                              | 46                              |
| Cierre                             | BOA®                            |
| Tipo                               | Bota de seguridad de media caña |
| Libre de metales (Sí/No)           | No                              |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                              |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                              |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                              |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                              |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                              |
| Impermeable (Sí/No)                | No                              |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                              |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                              |

Certificaciones

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Garantia      | 0                              |
| Certificacion | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO |

Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,14 |
|--------------------|------|

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,29        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,50       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 33,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 15,00       |
| Presentación                     | Caja cartón |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6404199000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

Productos relacionados



Cúter con bloqueo automático y púa multiusos L5-AL

[at.com.es/p/1017492](https://at.com.es/p/1017492)



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

[at.com.es/p/1018569](https://at.com.es/p/1018569)



Cuchilla troceable de 9 mm con ángulo de corte de 30º

[at.com.es/p/1018874](https://at.com.es/p/1018874)



6341 Pantalones largos de trabajo elásticos AllroundWork Slim Fit color negro

[at.com.es/p/1158249](https://at.com.es/p/1158249)



6241 Pantalones largos de trabajo elásticos AllroundWork Slim Fit con bolsillos flotantes color marrón/ negro

[at.com.es/p/1385826](https://at.com.es/p/1385826)