

9002719041658

Nível laser rotativo EVO 360

Artigo: EVO360
EAN-13: 9002719041658
URL: at.com.es/p/1401934
Marca: Sola

- Manuseio simples e intuitivo graças a um único botão de controle.
- Nivelamento completamente automático.
- Baterias de íons de lítio recarregáveis de alto desempenho que oferecem uma autonomia de até 40 horas.
- Carcaça robusta com nível de proteção IP66 contra poeira e água.
- Área de trabalho de até 600 m de diâmetro

O EVO 360 é um laser rotativo de alta precisão e fácil de usar que realiza nivelamentos exatos na vertical e horizontal, mesmo a longas distâncias. Suas possibilidades de uso são muito variadas, enquanto sua operação através de um único botão de controle é muito simples. A nivelamento automático começa ao colocar o dispositivo em funcionamento. O EVO 360 se nivela sem problemas em inclinações de até 5°. Graças ao seu nível de proteção IP66, tanto o EVO 360 quanto o receptor manual REC RRD1 podem ser usados em espaços interiores e exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
· Nivelamento completamente automático através de servomotores com precisão de 0,1 mm/m em uma faixa de ±5°.
· Possibilidades de uso variadas graças às suas múltiplas funções: rotação horizontal, rotação vertical e ponto de perpendicularidade para ângulos retos.
· Manuseio simples e intuitivo através de um único botão de controle.
· Sua carcaça robusta com nível de proteção IP66 o protege contra poeira e água.
· Área de trabalho de até 600 m de diâmetro através do receptor manual REC RRD1.
· Possui duas roscas de 5/8" para medições horizontais e verticais a partir de um tripé.
· Suas baterias de íons de lítio padrão de alto desempenho e recarregáveis oferecem autonomia de até 40 horas e alimentação de energia flexível e econômica.

Funcionamento simples e intuitivo: A inicialização e operação do EVO 360 são muito simples! O laser rotativo contém um único botão de controle e duas luzes LED que informam sobre o estado do dispositivo. As baterias de íons de lítio são padrão e podem ser compradas em qualquer lugar; além disso, são colocadas em um compartimento de baterias e podem ser substituídas de forma rápida e fácil ao colocar o laser em um tripé. O EVO 360 possui duas roscas de 5/8" e pode ser colocado em um tripé tanto na horizontal quanto na vertical.

Um laser inteligente: Se o EVO 360 for sacudido ou movido acidentalmente, ele se desligará automaticamente e precisará ser ligado novamente manualmente pelo usuário. Durante os primeiros 30 segundos após a inicialização, o laser está no modo de configuração e pode ser ajustado com precisão sem precisar desligá-lo. Antes de esgotar a autonomia, o EVO 360 ativa automaticamente o modo de bateria fraca para avisar com antecedência que a bateria de íons de lítio precisa ser carregada.

REC RRD1 para áreas de trabalho extensas: Com o receptor manual REC RRD1, é possível determinar a posição exata da linha laser mesmo a longas distâncias. Graças ao seu nível de proteção IP66, tanto o EVO 360 quanto o REC RRD1 podem ser usados com segurança em espaços interiores e exteriores. Dessa forma, sujeira,

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

poeira ou umidade não danificarão os dispositivos. O receptor manual REC RRD1 possui uma tela de exibição em ambos os lados e um guia acústico, e pode ser fixado de forma rápida e fácil em uma régua de medição através da braçadeira RRD1.

APLICAÇÕES: O laser rotativo EVO 360 é usado para determinar alturas e criar planos de referência. Suas possibilidades de aplicação são muito diversas. O EVO 360 é adequado para medição de paredes, alinhamento de formas e construções, instalação de tetos ou verificação de alinhamentos. Além disso, graças à sua precisão em longas distâncias, o EVO 360 é ideal para topografia, medição de fachadas ou construção de estradas. Com seu ponto de perpendicularidade, é possível fixar um ponto em ângulo reto em paredes ou tetos, dependendo se as medições são feitas na vertical ou na horizontal.

DADOS TÉCNICOS:
· Tolerância máxima de

Características

Tolerância de medição (mm/m)	± 0,1
Faixa de autonivelamento (°)	±5°
Alcance sem receptor (m)	20
Alcance com receptor (m)	300
Classe de proteção	IP66

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	5,00
Produto embalado: comprimento (cm)	25,00
Produto embalado: largura (cm)	20,00
Produto embalado: altura (cm)	15,00


Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Ponta chata STANDARD guia curta de 1/4"

at.com.es/p/1017406



Caixa de pontas de aparafusar PROBIT-BOX, conjunto de 21 peças

at.com.es/p/1017447



Alicate eletrônico de corte diagonal

at.com.es/p/1017661



Broca oca dentes de metal duro Haste Weldon

at.com.es/p/1017932



Quadrado chanfrado

at.com.es/p/1018262

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com