



## Disco de corte metal AZ 60 W INOX (125 mm)

**Artículo:** EDAZ60W125

**EAN-13:** 4255705102641

**URL:** [at.com.es/p/1450896](http://at.com.es/p/1450896)

**Marca:** Edelco

- Grano zirconio de alto rendimiento para corte rápido
- Vida útil extraordinariamente larga.
- Exento de decoloramiento azul.

Disco abrasivo de corte fino diseñado para trabajos profesionales en acero inoxidable y acero estructural con amoladora angular portátil.

Pertenece a la gama Evomaxx, orientada a uso industrial intensivo donde se requiere máxima velocidad de corte y larga vida útil.

Gracias a su formulación con zirconio, proporciona un corte extremadamente rápido y preciso, reduciendo el esfuerzo del operario y minimizando la generación de calor. Evita la aparición de decoloración azul en el acero inoxidable y permite obtener bordes limpios con mínima formación de rebaba.

Está especialmente indicado para chapas finas utilizadas en carrocería, construcción de depósitos y contenedores, perfiles de pared delgada, tubos de acero inoxidable y cables de acero.

Fabricado bajo la norma europea EN 12413 y certificado por la Organización para la Seguridad de los Abrasivos (oSa), garantizando seguridad y estabilidad operativa.

Velocidad periférica máxima: 80 m/s.

Uso exclusivo para operaciones de corte. No apto para desbaste.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco abrasivo de corte fino
- Gama: Evomaxx
- Material abrasivo: Óxido de aluminio con zirconio (AZ)
- Granulometría: Fina (60)
- Dureza: Alta (W)
- Aglomerante: Resina sintética reforzado con fibra de vidrio (BF)
- Tipo de centro: T41 plano
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Norma: EN 12413
- Certificación: oSa



APTO para máquinas portátiles.



#### Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapas finas utilizadas en la construcción de carrocerías y depósitos y contenedores,
- Cables de acero,
- Perfiles de pared fina y tubos de acero,
- Acero inoxidable y metales no férricos o materiales compuestos.

#### Características

Medidas	125 centro plano
Ø disco (mm)	125
Espesor (mm)	1
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

#### Certificaciones

Certificacion	OSa, EN12413
---------------	--------------

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	12,50
Alto del artículo (cm)	0,10

#### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,10

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4255705103327
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	0,75
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no