



Disco de corte metal AZ 46 W INOX (230 mm)

Artículo: EDAZ46W230

EAN-13: 4255705102672

URL: at.com.es/p/1450897

Marca: Edelco

- Grano zirconio para corte rápido y sin esfuerzo
- Alta estabilidad y trayectoria de corte recta
- Larga vida útil en uso industrial intensivo
- Libre de hierro, cloro y azufre (0,1%)
- Fabricado conforme a EN 12413 con certificación oSa

Disco abrasivo de corte diseñado para aplicaciones industriales exigentes en acero inoxidable y acero estructural mediante amoladora angular portátil.

La gama Evomaxx representa el nivel de máximo rendimiento dentro de la línea profesional, ofreciendo una combinación optimizada entre velocidad de corte y durabilidad.

Su formulación con zirconio proporciona un arranque de material potente y estable, permitiendo cortes precisos en chapas, perfiles de pared delgada, cables y tubos de acero inoxidable. Reduce el esfuerzo del operario y mantiene una línea de corte controlada incluso en trabajos intensivos.

En los diámetros superiores incorpora centro hundido para mejorar la estabilidad estructural y facilitar cortes más profundos y rectos.

Cumple la norma europea EN 12413 para discos abrasivos de corte y está certificado por la Organización para la Seguridad de los Abrasivos (oSa).

Uso exclusivo para operaciones de corte. No apto para desbaste.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco abrasivo de corte
- Gama: Evomaxx
- Material abrasivo: Óxido de aluminio con zirconio (AZ)
- Granulometría: Media-fina (46)
- Dureza: Alta (W)
- Aglomerante: Resina sintética reforzado con fibra de vidrio (BF)
- Tipo de centro: T41 plano / T42 hundido (según diámetro)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Norma: EN 12413
- Certificación: oSa
- Uso: Máquina portátil (amoladora angular)

EVOMAXX**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Corte de chapas de acero inoxidable
- Corte de perfiles de pared delgada
- Corte de tubos de acero e inox
- Corte de cables de acero
- Trabajos en construcción metálica industrial

Características

Medidas	230 centro hundido
Ø disco (mm)	230
Espesor (mm)	1.9
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Hundido

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN12413
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,17
Largo del artículo (cm)	23,00
Ancho del artículo (cm)	23,00
Alto del artículo (cm)	0,19

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,17
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,19

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705103358
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	4,30
Unidad de preparación - largo (cm)	23,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	23,50
Unidad de preparación - alto (cm)	5,50
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no