



4255705102566

Disco de corte metal Perfect A 60 R INOX (115x1 mm centro plano)

Artículo: EDA60R115

EAN-13: 4255705102566

URL: at.com.es/p/1450904

Marca: Edelco

- Disco ultrafino de 1 mm para cortes precisos y controlados.
- Gama PERFECT: excelente equilibrio entre rendimiento y precio.
- Especialmente indicado para acero inoxidable y aceros finos.
- Fabricado conforme a EN 12413 y con certificación de seguridad oSa.
- Bajo reborde y buen rendimiento de corte con larga vida útil.

El disco de corte A 60 R INOX-BF pertenece a la **gama PERFECT**, orientada a profesionales que buscan una **solución eficaz y económica** para el corte de **acero inoxidable y acero de pared delgada**. Su espesor de 1 mm permite realizar **cortes rápidos y precisos**, reduciendo la generación de rebabas y el esfuerzo durante el trabajo.

La codificación A 60 R BF indica un disco fabricado con óxido de aluminio (A), granulometría 60 para un **corte equilibrado**, dureza R y aglomerante BF de resina sintética reforzada con fibra de vidrio, lo que **garantiza una buena estabilidad y seguridad** en uso.

Es un disco **libre de hierro y azufre**, adecuado para el corte de acero inoxidable sin riesgo de contaminación, y está fabricado conforme a la **norma EN 12413**, en plantas auditadas y certificadas por oSa (Organisation for the Safety of Abrasives).

Características técnicas:

- Tipo de producto: disco de corte para amoladora angular
- Aplicación: corte
- Gama de calidad: PERFECT
- Material abrasivo: óxido de aluminio (A)
- Granulometría: 60
- Dureza: R
- Aglomerante: BF (resina sintética reforzada con fibra)
- Espesor del disco: 1,0 mm
- Materiales recomendados: acero inoxidable, aceros finos, chapas, perfiles delgados, carrocerías.
- Composición: libre de hierro y azufre
- Tipo de centro: T41 (plano).
- Norma de seguridad: EN 12413
- Certificación adicional: oSa (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s

PERFECT



APTO para **máquinas portátiles**.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Corte de perfiles de acero de pared delgada.
- Corte de chapas metálicas.
- Corte de carrocerías.
- Corte de aceros finos y acero inoxidable.
- Trabajos de montaje, mantenimiento e instalación profesional.

Características

Medidas	115 centro plano
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	1
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	OSa, EN12413

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50
Alto del artículo (cm)	0,10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,10

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705103655
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	0,65
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Disco de corte metal para
máquina portátil AS 60 T
INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Disco de corte metal para
máquina portátil AS 46 T
INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Disco de corte metal para
máquina portátil A 46 R
INOX Perfect

at.com.es/p/1450905



Disco de diamante
universal de obra U3
Perfect

at.com.es/p/1450929



Disco de diamante para
gres F5 Ceraspeed
EvoMaxx

at.com.es/p/1450931