

4255705102580

Disco de corte metal Perfect A 46 R INOX (115x1.6 mm centro plano)

Disco de corte metal para máquina portátil A 46 R INOX Perfect

Artículo	EDA46R115
EAN-13	4255705102580
Marca	Edelco
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1450905

Disco con excelente relación calidad/precio de 1,6 mm de grosor. Un buen compromiso entre los discos tradicionales de 3 mm y el disco de 1 mm. Buena velocidad de corte y vida útil. Pocas rebabas. Libre de hierro, cloruro y azufre (menos del 0,1%).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material abrasivo: Óxido de aluminio.
Granulometría: 46.
Dureza: R.
Aglomerante de resina sintética reforzado con tela.
Diámetro del eje: 22,23 mm.
Tipo de centro: Plano.
Normativas: oSa, EN 12413.
Calidad: Perfect (discos con la mejor relación calidad-precio, corte rápido y buena duración).

PERFECT
★★★☆☆

APTO para **máquinas portátiles**.



APLICACIONES: Chapas, perfiles o tubos de acero o acero inoxidable.

Características

Medidas	115 centro plano
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	1.6
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

AghasaTuris
Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid
Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Disco de corte metal para máquina portátil A 46 R INOX Perfect

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50
Alto del artículo (cm)	0,16

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,16

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705103679
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	0,93
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	oSa, EN12413