



Disco de diamante para placas de pedra S3 Turbo (115x22 mm)

Artigo: EDS3115
EAN-13: 4255705102122
URL: at.com.es/p/1450930
Marca: Edelco

Disco sinterizado adequado para cortar materiais de construção. A banda contínua proporciona um corte limpo sem rebarbas. Corte a seco e a úmido. Espessura máxima de corte de 2 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso: Placas de pedra (Laranja).

Classe de desempenho: 3.

Normas: oSa, EN 13236.

Qualidade: Perfect (Ampla variedade de discos com preços econômicos para diferentes aplicações. Boa vida útil e rapidez de corte a um preço atraente, para usuários que precisam de boa qualidade sem necessidade de alto desempenho para uso contínuo. São identificados pela sua marca prateada e 3 estrelas).



ADEQUADO para Esmerilhadeiras angulares.



APLICAÇÕES: Telhas de concreto, pedras refratárias, tijolos, placas de concreto, gneisses, granitos, terrazzo, etc.

Características

Medidas (mm)	115x22
Ø disco (mm)	115
Espessura (mm)	2.1
Diâmetro do eixo (mm)	22.23
Forma do segmento	GR
Número de segmentos	-
Tamanho do segmento (mm)	7

Certificaciones

Certificacion	Osa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,13
Comprimento do artigo (cm)	11,50
Largura do artigo (cm)	11,50
Altura do artigo (cm)	0,21

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,13
Produto embalado: comprimento (cm)	13,80
Produto embalado: largura (cm)	15,00
Produto embalado: altura (cm)	0,40

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	4255705102122
Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	0,13
Unidade de preparação - comprimento (cm)	13,80
Unidade de preparação - largura (cm)	15,00
Unidade de preparação - altura (cm)	0,40
País de origem	China
Intrastat	68042100
Disponível em dropshipping	no