

4007140390042

Avellanador cónico ULTIMATECUT 4S HSS DIN 355 90° (Ø 10,4 mm)

Avellanador cónico ULTIMATECUT 4S HSS DIN 355 90°

Artículo	102874
EAN-13	4007140390042
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1485785

- Material: acero rápido (HSS).
- 4 filos de corte con reparto desigual, que reduce las fuerzas axiales y radiales.
- Avellana hasta 3 veces más piezas y con el doble de rapidez que un avellanador convencional.
- Apto para uso manual con atornillador o taladro, taladros de columna y centros CNC.
- Desde Ø10,4 mm incorpora 4 filos; diámetros menores llevan 3 filos.

Avellanador confeccionado en acero rápido (**HSS**), con **4 filos de corte** y un reparto desigual que reduce notablemente las fuerzas axiales y radiales, garantizando un funcionamiento suave y silencioso.

Gracias a esta geometría, el avellanador permite **avellanar hasta tres veces más piezas** y con el doble de rapidez que un avellanador convencional, siendo apto tanto para uso manual con atornillador o taladro como para taladros de columna y centros de mecanizado CNC. Por motivos técnicos, incorpora 4 filos de corte a partir de Ø10,4 mm; los diámetros menores se fabrican con 3 filos.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· 4 filos de corte con reparto desigual (desde Ø10,4 mm).
· Reduce las fuerzas axiales y radiales de corte.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Avellanado de tornillos de cabeza según DIN 74, en aplicaciones manuales, de columna y CNC.

Características

Ø (mm)	10,4
Longitud (mm)	50

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	5,00
Ancho del artículo (cm)	1,04
Alto del artículo (cm)	1,04

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	Sí