



## Escada de tesoura de dupla subida Stylo (2 degraus)

**Artigo:** BA200

**EAN-13:** 8013186022003

**URL:** [at.com.es/p/1485794](http://at.com.es/p/1485794)

**Marca:** Gierre

- Certificada segundo a EN131 para utilização em conformidade com a norma.
- Carga máxima de 150 kg para trabalhos de acesso em interior.
- Degraus de 8 cm com revestimento anticorte.
- Pés antiderrapantes para melhorar a estabilidade de apoio.
- Corda de segurança anti-abertura que limita a abertura da escada.

A escada de tesoura de dupla subida de alumínio Stylo é fabricada integralmente em alumínio e concebida para proporcionar uma solução leve, estável e prática em trabalhos de acesso a baixa e média altura. A sua configuração de dupla subida permite o acesso por ambos os lados, melhorando a versatilidade de utilização.

Os degraus, com uma profundidade de 8 cm, incorporam revestimento anticorte para aumentar a segurança durante a utilização. A estrutura é complementada com pés antiderrapantes que favorecem um apoio estável sobre a superfície de trabalho.

A escada incorpora uma corda de segurança anti-abertura que controla a abertura do conjunto durante a utilização. O perfil de alumínio de 40 x 20 mm confere uma configuração estrutural homogénea em toda a gama.

O produto está certificado segundo a EN131 e dispõe de uma carga máxima de 150 kg, oferecendo uma solução funcional para tarefas de acesso a diferentes alturas de trabalho, consoante a referência.

### Características técnicas:

- Tipo de produto: Escada de tesoura de dupla subida.
- Material: Alumínio.
- Certificação: EN131.
- Carga máxima: 150 kg.
- Degraus: 8 cm com revestimento anticorte.
- Pés: Antiderrapantes.
- Sistema de segurança: Corda anti-abertura.
- Perfil: 40 x 20 mm.

### Aplicações ou usos recomendados:

- Trabalhos de manutenção em interiores.
- Tarefas domésticas de acesso em altura.
- Trabalhos de decoração e bricolage.
- Uso em escritórios, comércio e armazéns ligeiros.
- Operações de instalação e revisão em espaços interiores.

**Características**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Número de degraus              | 1 + plataforma |
| Altura máx. de trabalho (cm)   | 205            |
| Altura máx. da plataforma (cm) | 47             |
| Perfil (mm)                    | 40x20          |

**Certificaciones**

|               |       |
|---------------|-------|
| Garantia      | 5     |
| Certificacion | EN131 |

**Tarifa**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

**Dados de embalagem**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo              | 1,00  |
| Unidade de conteúdo                 | Pieza |
| Producto embalado: peso (kg)        | 2,10  |
| Producto embalado: comprimento (cm) | 49,00 |
| Producto embalado: largura (cm)     | 43,00 |
| Producto embalado: altura (cm)      | 21,00 |

**Dados logísticos**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unidades contidas numa embalagem | 1          |
| País de origem                   | Italia     |
| Intrastat                        | 7616999000 |
| Disponível em dropshipping       | si         |

## Produtos relacionados



L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico

[at.com.es/p/1017493](http://at.com.es/p/1017493)



Dicas de impacto

[at.com.es/p/1018790](http://at.com.es/p/1018790)



Lâminas cortáveis ??de 18mm

[at.com.es/p/1018866](http://at.com.es/p/1018866)



Óculos de proteção graduados EPI II TRACER

[at.com.es/p/1153665](http://at.com.es/p/1153665)



Disco de corte de metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)