



8013186022201

Escada de tesoura de dupla subida Stylo (4 degraus)

Artigo: BA220

EAN-13: 8013186022201

URL: at.com.es/p/1485794

Marca: Gierre

- Certificada segundo a EN131 para utilização em conformidade com a norma.
- Carga máxima de 150 kg para trabalhos de acesso em interior.
- Degraus de 8 cm com revestimento anticorte.
- Pés antiderrapantes para melhorar a estabilidade de apoio.
- Corda de segurança anti-abertura que limita a abertura da escada.

A escada de tesoura de dupla subida de alumínio Stylo é fabricada integralmente em alumínio e concebida para proporcionar uma solução leve, estável e prática em trabalhos de acesso a baixa e média altura. A sua configuração de dupla subida permite o acesso por ambos os lados, melhorando a versatilidade de utilização.

Os degraus, com uma profundidade de 8 cm, incorporam revestimento anticorte para aumentar a segurança durante a utilização. A estrutura é complementada com pés antiderrapantes que favorecem um apoio estável sobre a superfície de trabalho.

A escada incorpora uma corda de segurança anti-abertura que controla a abertura do conjunto durante a utilização. O perfil de alumínio de 40 x 20 mm confere uma configuração estrutural homogénea em toda a gama.

O produto está certificado segundo a EN131 e dispõe de uma carga máxima de 150 kg, oferecendo uma solução funcional para tarefas de acesso a diferentes alturas de trabalho, consoante a referência.

Características técnicas:

- Tipo de produto: Escada de tesoura de dupla subida.
- Material: Alumínio.
- Certificação: EN131.
- Carga máxima: 150 kg.
- Degraus: 8 cm com revestimento anticorte.
- Pés: Antiderrapantes.
- Sistema de segurança: Corda anti-abertura.
- Perfil: 40 x 20 mm.

Aplicações ou usos recomendados:

- Trabalhos de manutenção em interiores.
- Tarefas domésticas de acesso em altura.
- Trabalhos de decoração e bricolage.
- Uso em escritórios, comércio e armazéns ligeiros.
- Operações de instalação e revisão em espaços interiores.

Características

Número de degraus	3 + plataforma
Altura máx. de trabalho (cm)	241
Altura máx. da plataforma (cm)	83
Perfil (mm)	40x20

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN131

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	3,20
---------------------	------

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Producto embalado: peso (kg)	3,70
Producto embalado: comprimento (cm)	87,00
Producto embalado: largura (cm)	44,00
Producto embalado: altura (cm)	20,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	Italia
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico
at.com.es/p/1017493



Dicas de impacto
at.com.es/p/1018790



Lâminas cortáveis ??de 18mm
at.com.es/p/1018866



Óculos de proteção graduados EPI II TRACER
at.com.es/p/1153665



Disco de corte de metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior
at.com.es/p/1450898