



Escalera de tijera de doble subida Stylo (8 peldaños)

Artículo: BA260

EAN-13: 8013186022607

URL: at.com.es/p/1485794

Marca: Gierre

- Certificada según EN131 para uso conforme a normativa.
- Carga máxima de 150 kg para trabajos de acceso en interior.
- Peldaños de 8 cm con revestimiento anticorte.
- Pies antideslizantes para mejorar la estabilidad de apoyo.
- Cuerda de seguridad antiapertura que limita la apertura de la escalera.

La escalera de tijera de doble subida de aluminio Stylo está fabricada íntegramente en aluminio y diseñada para proporcionar una solución ligera, estable y práctica en trabajos de acceso a baja y media altura. Su configuración de doble subida permite el acceso por ambos lados, mejorando la versatilidad de uso.

Los peldaños, con una profundidad de 8 cm, incorporan revestimiento anticorte para incrementar la seguridad durante el uso. La estructura se complementa con pies antideslizantes que favorecen un apoyo estable sobre la superficie de trabajo.

La escalera incorpora una cuerda de seguridad antiapertura que controla la apertura del conjunto durante el uso. El perfil de aluminio de 40 x 20 mm aporta una configuración estructural homogénea en toda la gama.

El producto está certificado según EN131 y dispone de una carga máxima de 150 kg, ofreciendo una solución funcional para tareas de acceso con distintas alturas de trabajo según referencia.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Escalera de tijera de doble subida.
- Material: Aluminio.
- Certificación: EN131.
- Carga máxima: 150 kg.
- Peldaños: 8 cm con revestimiento anticorte.
- Pies: Antideslizantes.
- Sistema de seguridad: Cuerda antiapertura.
- Perfil: 40 x 20 mm.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de mantenimiento en interiores.
- Tareas domésticas de acceso en altura.
- Trabajos de decoración y bricolaje.
- Uso en oficinas, comercios y almacenes ligeros.
- Operaciones de instalación y revisión en espacios interiores.

Características

Número de peldaños	7 + plataforma
Altura máx. de trabajo (cm)	323
Altura máx. de la plataforma (cm)	166
Perfil (mm)	40x20

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	EN131

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,80
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,30
Producto empaquetado: largo (cm)	179,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	53,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Puntas de impacto

at.com.es/p/1018790



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Gafas de protección graduadas EPI II TRACER

at.com.es/p/1153665



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898