



8013186200012

Andamio acero galvanizado Kreo (3 m)

Artículo: FZ003

EAN-13: 8013186200012

URL: at.com.es/p/1521197

Marca: Gierre

- Estructura de acero galvanizado con buena resistencia mecánica y durabilidad.
- Montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas.
- Plataforma de madera de pino radiata multistrato reforzada en los extremos.
- Dos ruedas para facilitar el desplazamiento entre zonas de trabajo.
- Configuración disponible en dos alturas con plataforma regulada según referencia.

El andamio de acero galvanizado con perfiles tubulares está diseñado para proporcionar una plataforma de trabajo estable en operaciones que requieren acceso a diferentes niveles. Su estructura combina resistencia mecánica, estabilidad y facilidad de montaje para un uso práctico en distintos entornos.

La fabricación en acero galvanizado mejora la durabilidad del conjunto y su comportamiento frente al uso continuado. La plataforma de trabajo está realizada en madera de pino radiata multistrato y reforzada con dos estructuras de acero perfiladas en los extremos para un ajuste correcto sobre el peldaño.

El sistema de montaje sin herramientas simplifica la instalación y reduce el tiempo de preparación. El conjunto incorpora dos varillas de acero cruzadas para hacer más rígida la estructura y dos ruedas que facilitan su desplazamiento y manejo entre diferentes puntos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- El andamio Kreo de Gierre destaca por su diseño resistente de acero galvanizado, que garantiza una **durabilidad excepcional** incluso en condiciones climáticas adversas.
- Su sistema de **montaje rápido y sencillo** permite ahorrar tiempo y esfuerzo durante la instalación, mientras que su altura ajustable y plataforma amplia ofrecen versatilidad y comodidad en cada uso.
- Las 2 ruedas permiten una **transporte y manejo fácil** entre diferentes lugares de trabajo.



Plataforma de madera (Pino Radiata Multistrato), reforzada por 2 estructuras de acero perfiladas en los extremos para un perfecto ajuste con el peldaño.



Kit de ruedas para montar en el soporte lateral a 2 mm del suelo para facilitar el desplazamiento.



2 varillas de acero cruzadas.

Características técnicas:

- Material de la estructura: Acero galvanizado.
- Plataforma: Madera de pino radiata multistrato.
- Refuerzo de plataforma: 2 estructuras de acero perfiladas en los extremos.
- Arriostramiento: 2 varillas de acero cruzadas.
- Sistema de montaje: Sin necesidad de herramientas.
- Desplazamiento: 2 ruedas.
- Capacidad de carga: 120 kg.
- Diámetro de los perfiles: 30 mm.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de acceso a distintos niveles en interiores.
- Operaciones de mantenimiento ligero.
- Trabajos de pintura y acondicionamiento.
- Tareas de montaje y revisión en altura moderada.
- Uso en entornos domésticos o de bricolaje.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	306
Altura total (cm)	142
Altura máx. de la plataforma (cm)	106
Carga máx. (kg)	120
Perfil (mm)	30
Huella (cm)	144x62
Medidas de la plataforma (cm)	122 x 35,3

Certificaciones

Garantia	3
Certificacion	D.LGS. 81/08

Dimensiones

Peso artículo (kg)	15,80
Largo del artículo (cm)	62,00
Ancho del artículo (cm)	144,00
Alto del artículo (cm)	142,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,30
Producto empaquetado: largo (cm)	130,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	62,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	7308400000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Andamio de aluminio combinado Easy 200

at.com.es/p/1521147

Andamio de aluminio Easy 100

at.com.es/p/1521148