



8013186583122

Andaime leve de aço Selfix EN1004 (425)

Artigo: TL302E**EAN-13:** 8013186583122**URL:** at.com.es/p/1521236**Marca:** Gierre

- A base automontante pode ser instalada por um único operador.
- É fornecida com as rodas já montadas.
- 5 degraus por módulo.
- Longarinas de 38x1,2 mm.
- Rodas de 125 mm em fibra de poliamida

Andaime leve de aço com base automontante que pode ser instalada por um único operador.

DESTAQUES:

- **Plataforma** de madeira certificada antiderrapante com escotilha e rodapé antiqueda nos quatro lados. Plataforma intermediária para modelos TL303E e TL304E.
- **Acabamento** superficial com galvanização eletrolítica para maior proteção contra corrosão atmosférica.
- **Travessas** com catraca.
- **Estabilizadores** de acordo com os requisitos de resistência da norma EN1004.
- **Vigas com degraus retangulares** para duplicar a resistência à deformação em comparação com um perfil ovalado.
- **Rodas** de fibra de poliamida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas da plataforma: 70 x 160 cm.
- Medidas da elevação: 150x75x165 cm.
- Medidas dos perfis das vigas: 38x1,2 mm.
- Medidas dos perfis dos degraus: 40 x 20 mm.
- Tamanho das rodas: 125 mm.
- Capacidade de carga máxima: 210 kg

Características

Altura máxima de trabalho (cm)	425
Altura total (cm)	340
Altura máx. da plataforma (cm)	225
Pegada (cm)	275 x 230

Certificaciones

Garantia	10 anos
Certificacion	EN1004

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: comprimento (cm)	208,00
Produto embalado: largura (cm)	80,00
Produto embalado: altura (cm)	55,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Intrastat	7308400000
Disponível em dropshipping	si