



8013186583146

Andamio ligero de acero Selfix EN1004 (725)

Artículo: TL304E

EAN-13: 8013186583146

URL: at.com.es/p/1521236

Marca: Gierre

- La base automontante puede ser instalada por un solo operador.
- Se suministra con las ruedas ya montadas.
- 5 peldaños por cada módulo.
- Largueros de 38x1,2 mm.
- Ruedas de 125 mm en fibra poliamida.

Andamio ligero de acero con base automontante que puede ser instalada por un solo operario.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Plataforma** de madera certificada antideslizamiento con trampilla y zócalo anticaída en los cuatro lados. Plataforma intermedia para modelos TL303E y TL304E.
- **Acabado** superficial con galvanizado electrolítico para mayor protección contra la corrosión atmosférica.
- **Travesaños** con trinquete.
- **Estabilizadores** de acuerdo con los requisitos de resistencia de la normativa EN1004.
- **Largueros con peldaños rectangulares** para duplicar la resistencia a la deformación si lo comparamos con un perfil ovalado.
- **Ruedas** de fibra poliamida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas de la plataforma: 70 x 160 cm.
- Medidas del alzado: 150x75x165 cm.
- Medidas de los perfiles de los largueros: 38x1,2 mm.
- Medidas de los perfiles de los peldaños: 40 x 20 mm.
- Tamaño de las ruedas: 125 mm.
- Capacidad de carga máxima: 210 kg.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	725
Altura total (cm)	630
Altura máx. de la plataforma (cm)	520
Huella (cm)	275 x 230
Medidas de la plataforma (cm)	160 x 70

Certificaciones

Garantía	10
Certificación	EN1004

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: largo (cm)	208,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	80,00
Producto empaquetado: alto (cm)	80,00
Presentación	Pallet

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	7308400000
Disponible en dropshipping	si
