

## SG16001 Zapatilla de trabajo O1 Bound talla 47



7340093633833

**Artículo:** SG1600147  
**EAN-13:** 7340093633833  
**URL:** [at.com.es/p/1529252](http://at.com.es/p/1529252)  
**Marca:** Solid Gear

- Parte superior de malla 3D que permite que tus pies respiren.
- Sistema de ajuste BOA® para un ajuste marcado y una entrada y salida sin esfuerzo.
- Plantilla de PU OrthoLite® reciclada diseñada para un rebote adicional.
- Entresuela de ETPU acolchada para mayor comodidad durante todo el día.
- Suela ligera de goma Michelin® para un máximo agarre en una gran variedad de superficies.

Bound te permite ser ágil y móvil tanto en interiores como en exteriores. La tecnología ETPU, que proporciona amortiguación y comodidad durante interminables horas de caminata al tiempo que reduce la presión, también tiene la ventaja de mantener la suavidad, lo que permite una máxima área de contacto con el suelo. La combinación de la entresuela ETPU con la suela de goma ligera especialmente desarrollada, junto con Michelin®, da como resultado una extraordinaria resistencia al deslizamiento y tracción en diversas superficies. La parte superior de malla 3D ligera y transpirable junto con el sistema BOA® Fit para un ajuste marcado. La plantilla OrthoLite® de alto rebote especialmente desarrollada está hecha principalmente de materiales reciclados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función ESD según EN IEC 61340-5-1:2016.
- Empeine: tejido de malla 3D.
- Forro: malla 100% reciclada.
- Suela: Suela de goma Michelin® resistente al aceite y al deslizamiento.
- Entresuela: ETPU.
- Plantilla: espuma de PU con materiales reciclados altamente transpirables.
- Ajuste: Normal.
- Norma de seguridad: EN ISO-20347:2022 O1, SR, HRO, FO.

## Características

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Talla                              | 47                   |
| Cierre                             | BOA®                 |
| Tipo                               | Zapatilla de trabajo |
| Libre de metales (Sí/No)           | No                   |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | No                   |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | No                   |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                   |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                   |
| Resistente al agua (Sí/No)         | No                   |
| Impermeable (Sí/No)                | No                   |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                   |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                   |

## Certificaciones

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Certificacion | EN ISO-20347:2022 O1, SR, HRO, FO |
|---------------|-----------------------------------|

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,21 |
|--------------------|------|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,36        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,00       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,30       |
| Presentación                     | Caja cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| Intrastat                          | 6404199000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |