

8435130727640

# Rueda Unitized 115 T27 S-F-SD

**Artículo:** 911532
**EAN-13:** 8435130727640
**URL:** at.com.es/p/1605194
**Marca:** Calflex

- Para usar con amoladoras angulares.
- Ideal para preparar superficies para pintar.
- Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores.
- Reduce la rugosidad de la pieza.
- Permite obtener un acabado de alto brillo.

Disco no tejido comprimido con un plato de soporte de fibra de vidrio, fabricado a partir de capas comprimidas de tela abrasiva y resina. Se utiliza en amoladoras angulares para preparar superficies para pintar. Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores y reduce la rugosidad de la pieza. Permite obtener un acabado de alto brillo sin necesidad de utilizar pastas abrasivas.

**Aplicaciones**:

**Serie 500-Densidad blanda**:
Decapado general, eliminación de óxido, decapado previo a pintura.
Pulido de metales blandos previo aplicación capas.

**Serie 600-Densidad media**:
Pulido posterior a eliminación de cordones de soldadura, de piezas de fundición y decolletaje. Pulido y acabado en instrumentos quirúrgicos. Pulido en aluminio fundido, cobre y bronce.
Retoque de instrumentos quirúrgicos acero inox, defectos de laminación y mecanizado. Eliminación destellos en piezas de plástico inyectado.

**Serie 700-Densidad media-dura**:
Decapado: Eliminación de incrustaciones fuertes, oxidación de aluminio, latonado en tubos de acero, decoloramiento en soldaduras
Desbarbado: Eliminación de rebabas en agujeros punzonados en acero inox, marcas de abrasivo grano 80 en aleaciones de níquel y de grano 100 en aluminio, reflejos. Desbardado de ruedas dentadas (cantos en turbinas y hélices).

**Serie 800-Densidad dura**:
Pulido de soldaduras en fregaderas y lavabos de acero inox, superficies mecanizadas, herramientas manuales, tubos redondos.
Desbardado en roscas en tuberías acero inox, cantos vivos en instrumentos quirúrgicos, fregaderos, lavabos y otras piezas de la industria alimentaria, ruedas dentadas. Matar cantos en piezas de extrusión de aluminio.



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Características

| | |
|---|---|
| Modelo | 500 |
| Tipo de abrasivo | S/C |
| Grano | Fino |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 10.000 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 5 |
| País de origen | Italia |
| Intrastat | 6805300000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Broca SDS-plus S4

at.com.es/p/1018180



Nivel de burbuja de aluminio AV

at.com.es/p/1018320



Rueda fibra de núcleo RNFS

at.com.es/p/1018459



Marcador permanente con punta fina Classic 533

at.com.es/p/1019243



Cepillos manuales cuerpo de madera tipo soldador

at.com.es/p/1019285



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com