

Rueda Unitized 115 T27 S-F MD



8435130727657

Artículo: 911632
EAN-13: 8435130727657
URL: at.com.es/p/1605194
Marca: Calflex

- Para usar con amoladoras angulares.
- Ideal para preparar superficies para pintar.
- Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores.
- Reduce la rugosidad de la pieza.
- Permite obtener un acabado de alto brillo.

Disco no tejido comprimido con un plato de soporte de fibra de vidrio, fabricado a partir de capas comprimidas de tela abrasiva y resina. Se utiliza en amoladoras angulares para preparar superficies para pintar. Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores y reduce la rugosidad de la pieza. Permite obtener un acabado de alto brillo sin necesidad de utilizar pastas abrasivas.

Aplicaciones:

Serie 500-Densidad blanda:

Decapado general, eliminación de óxido, decapado previo a pintura.

Pulido de metales blandos previo aplicación capas.

Serie 600-Densidad media:

Pulido posterior a eliminación de cordones de soldadura, de piezas de fundición y decolletaje. Pulido y acabado en instrumentos quirúrgicos. Pulido en aluminio fundido, cobre y bronce.

Retoque de instrumentos quirúrgicos acero inox, defectos de laminación y mecanizado. Eliminación destellos en piezas de plástico inyectado.

Serie 700-Densidad media-dura:

Decapado: Eliminación de incrustaciones fuertes, oxidación de aluminio, latonado en tubos de acero, decoloramiento en soldaduras

Desbardo: Eliminación de rebabas en agujeros punzonados en acero inox, marcas de abrasivo grano 80 en aleaciones de níquel y de grano 100 en aluminio, reflejos. Desbardo de ruedas dentadas (cantos en turbinas y hélices).

Serie 800-Densidad dura:

Pulido de soldaduras en fregaderas y lavabos de acero inox, superficies mecanizadas, herramientas manuales, tubos redondos.

Desbardo en roscas en tuberías acero inox, cantos vivos en instrumentos quirúrgicos, fregaderos, lavabos y otras piezas de la industria alimentaria, ruedas dentadas. Matar cantos en piezas de extrusión de aluminio.

Características

Modelo	600
Tipo de abrasivo	S/C
Grano	Fino
Velocidad máx. (r.p.m.)	10.000

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Italia
Intrastat	6805300000
Disponible en dropshipping	si