

## Rueda Unitized 115 T27 A-C HD



8435130727671

**Artículo:** 911811  
**EAN-13:** 8435130727671  
**URL:** [at.com.es/p/1605194](http://at.com.es/p/1605194)  
**Marca:** Calflex

- Para usar con amoladoras angulares.
- Ideal para preparar superficies para pintar.
- Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores.
- Reduce la rugosidad de la pieza.
- Permite obtener un acabado de alto brillo.

Disco no tejido comprimido con un plato de soporte de fibra de vidrio, fabricado a partir de capas comprimidas de tela abrasiva y resina. Se utiliza en amoladoras angulares para preparar superficies para pintar. Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores y reduce la rugosidad de la pieza. Permite obtener un acabado de alto brillo sin necesidad de utilizar pastas abrasivas.

### Aplicaciones:

#### **Serie 500-Densidad blanda:**

Decapado general, eliminación de óxido, decapado previo a pintura.

Pulido de metales blandos previo aplicación capas.

#### **Serie 600-Densidad media:**

Pulido posterior a eliminación de cordones de soldadura, de piezas de fundición y decolletaje. Pulido y acabado en instrumentos quirúrgicos. Pulido en aluminio fundido, cobre y bronce.

Retoque de instrumentos quirúrgicos acero inox, defectos de laminación y mecanizado. Eliminación destellos en piezas de plástico inyectado.

#### **Serie 700-Densidad media-dura:**

Decapado: Eliminación de incrustaciones fuertes, oxidación de aluminio, latonado en tubos de acero, decoloramiento en soldaduras

Desbardo: Eliminación de rebabas en agujeros punzonados en acero inox, marcas de abrasivo grano 80 en aleaciones de níquel y de grano 100 en aluminio, reflejos. Desbardo de ruedas dentadas (cantos en turbinas y hélices).

#### **Serie 800-Densidad dura:**

Pulido de soldaduras en fregaderas y lavabos de acero inox, superficies mecanizadas, herramientas manuales, tubos redondos.

Desbardo en roscas en tuberías acero inox, cantos vivos en instrumentos quirúrgicos, fregaderos, lavabos y otras piezas de la industria alimentaria, ruedas dentadas. Matar cantos en piezas de extrusión de aluminio.

### Características

Modelo	800
Tipo de abrasivo	A/O
Grano	Basto
Velocidad máx. (r.p.m.)	10.000

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Italia
Intrastat	6805300000
Disponible en dropshipping	si