

Hoja sierra calar 3156-F (pack de 5 uds)



Artículo: 3156-F-5

EAN-13: 4028655231569

URL: at.com.es/p/1606348

Marca: MPS



4028655231569

- Hoja extralarga para cortes profundos en materiales mixtos
- BiMetal de alta resistencia para uso intensivo y prolongado
- Dentado variable para adaptarse a materiales gruesos y duros
- Geometría de corte triscada que mejora el avance y la precisión
- Equivalente a modelos de Bosch, Makita y Metabo para compatibilidad total

La MPS 3156-F es una hoja de sierra de calar profesional extralarga, perteneciente a la gama Profi-Top-Line-Universal, ideal para cortes en materiales mixtos con distintos espesores. Fabricada en BiMetal, ofreciendo una excelente vida útil incluso en condiciones exigentes.

Corte versátil y potente

Gracias a su dentado variable de 6 a 10 Tpi, esta hoja permite cortes rápidos y eficientes en materiales gruesos como madera dura con clavos, plásticos técnicos, aluminio o acero inoxidable. Su diseño fresado con triscado recto proporciona un corte recto y estable, evitando desvíos incluso en cortes profundos.

Aplicación industrial y profesional

Con una longitud útil de 110 mm, es perfecta para trabajos de construcción, reformas, instalaciones técnicas o desmontaje de estructuras donde conviven materiales como metales y madera.

Precisión alemana MPS

La fabricación de alta calidad en Alemania asegura un rendimiento constante, reduciendo vibraciones y aumentando la eficiencia del corte.

Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: BiMetal
- Aplicación: Madera dura, plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK, acero inoxidable/INOX, metal/acero (Fe), metal no ferroso/aluminio, madera con clavos, material fino y grueso
- Tipo de corte: Recto
- Hoja: Extralarga
- Geometría de corte: Fresado, triscado recto
- Espesor del material: 3 – 65 mm
- Longitud total: 130 mm
- Longitud útil de corte: 110 mm
- Espesor: 1,27 mm
- Paso: 2,5 – 4,2 mm
- Nº de dientes: 6 – 10 Tpi
- Equivalencias: Bosch T345XF; MAKITA P49638; METABO 623677000

Características

Espesor del material (mm)	3 a 65
Geometría de corte	Fresado, triscado recto
Tipo de corte	Basto
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	130
Espesor (mm)	1.27
Paso (mm)	2,5-4,2
Nº de dientes (TPI)	6-10
Equivalencia	Bosch T345XF; Festool -; Makita P49638; Metabo 623677000; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	82029920
Disponible en dropshipping	no