

## Hoja sierra calar 3104 (pack de 2 uds)

**Artículo:** 3104-2

**EAN-13:** 4028655231040

**URL:** [at.com.es/p/1606349](http://at.com.es/p/1606349)

**Marca:** MPS



4028655231040

- Corte extremadamente rápido y agresivo en madera y derivados
- Geometría engastada que facilita el avance y desalojo de viruta
- Perfecta para trabajos en obra, montaje y desmontaje
- Fabricada en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad
- Compatible con las principales marcas de sierras de calar (Bosch, Makita, Metabo...)

La MPS 3104 de la gama Profi-Line-Madera está diseñada para quienes buscan cortes rápidos y agresivos en madera y derivados. Fabricada en acero al Cromo Vanadio, esta hoja es perfecta para tareas donde prima la velocidad de trabajo, como cortes bastos, desmontaje de estructuras de madera, trabajos en obra o reformas rápidas.

### ? Rendimiento extremo en madera

Gracias a su dentado grueso (6 Tpi) y geometría de corte en cruz y engastado, permite una evacuación eficiente de virutas y un avance rápido en maderas blandas, aglomerados o paneles de construcción. Es ideal para cortes rectos con gran velocidad, aunque no requieran un acabado fino.

### Versatilidad en construcción y montaje

Puede trabajar sobre madera con revestimientos, encimeras de cocina, núcleos laminados, tableros de partículas y contrachapados, lo que la convierte en una opción imprescindible para carpinteros, instaladores y montadores profesionales.

### Calidad alemana MPS

Fabricada en Alemania, esta hoja ofrece alta resistencia, afilado duradero y fiabilidad en entornos exigentes.

### Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: Cromo Vanadio
- Aplicación: Madera blanda/de construcción, encimera de cocina, madera aglomerada/de bloque, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas
- Tipo de corte: Recto, alta velocidad, basto
- Hoja: -
- Geometría de corte: En cruz, engastado
- Espesor del material: 5 – 50 mm
- Longitud total: 100 mm
- Longitud útil de corte: 75 mm
- Espesor: 1,25 mm
- Paso: 4 mm
- Nº de dientes: 6 Tpi
- Equivalencias: Bosch T144D; FESTOOL S75/4; MAKITA B16/A85684; METABO 623633000; Milwaukee

4932213116

**Características**

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	5 a 50
Geometría de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, basto
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor hoja (mm)	1.25
Paso (mm)	4
Nº de dientes (TPI)	6
Equivalencia	Bosch T144D; Festool S75/4; Makita B16/A85684; Metabo 623633000; Lenox -; Milwaukee 4932213116

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no