

## Hoja sierra calar 3104 (pack de 5 uds)

**Artículo:** 3104-5

**EAN-13:** 4028655031046

**URL:** [at.com.es/p/1606349](http://at.com.es/p/1606349)

**Marca:** MPS



4028655031046

- Corte extremadamente rápido y agresivo en madera y derivados
- Geometría engastada que facilita el avance y desalojo de viruta
- Perfecta para trabajos en obra, montaje y desmontaje
- Fabricada en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad
- Compatible con las principales marcas de sierras de calar (Bosch, Makita, Metabo...)

La MPS 3104 de la gama Profi-Line-Madera está diseñada para quienes buscan cortes rápidos y agresivos en madera y derivados. Fabricada en acero al Cromo Vanadio, esta hoja es perfecta para tareas donde prima la velocidad de trabajo, como cortes bastos, desmontaje de estructuras de madera, trabajos en obra o reformas rápidas.

### ? Rendimiento extremo en madera

Gracias a su dentado grueso (6 Tpi) y geometría de corte en cruz y engastado, permite una evacuación eficiente de virutas y un avance rápido en maderas blandas, aglomerados o paneles de construcción. Es ideal para cortes rectos con gran velocidad, aunque no requieran un acabado fino.

### Versatilidad en construcción y montaje

Puede trabajar sobre madera con revestimientos, encimeras de cocina, núcleos laminados, tableros de partículas y contrachapados, lo que la convierte en una opción imprescindible para carpinteros, instaladores y montadores profesionales.

### Calidad alemana MPS

Fabricada en Alemania, esta hoja ofrece alta resistencia, afilado duradero y fiabilidad en entornos exigentes.

### Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: Cromo Vanadio
- Aplicación: Madera blanda/de construcción, encimera de cocina, madera aglomerada/de bloque, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas
- Tipo de corte: Recto, alta velocidad, basto
- Hoja: -
- Geometría de corte: En cruz, engastado
- Espesor del material: 5 – 50 mm
- Longitud total: 100 mm
- Longitud útil de corte: 75 mm
- Espesor: 1,25 mm
- Paso: 4 mm
- Nº de dientes: 6 Tpi
- Equivalencias: Bosch T144D; FESTOOL S75/4; MAKITA B16/A85684; METABO 623633000; Milwaukee

4932213116

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Contenido                 | 5 uds  |
| Espesor del material (mm) | 5 a 50   |
| Geometría de corte        | En cruz, engastada   |
| Tipo de corte             | Recto, alta velocidad, basto   |
| Longitud de corte (mm)    | 75   |
| Longitud total (mm)       | 100  |
| Espesor hoja (mm)         | 1.25   |
| Paso (mm)                 | 4  |
| Nº de dientes (TPI)       | 6  |
| Equivalencia              | Bosch T144D; Festool S75/4; Makita B16/A85684; Metabo 623633000; Lenox -; Milwaukee 4932213116 |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,04           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202998000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |