

Folha de serra tico-tico 3104 (pacote com 5 unidades)



Artigo: 3104-5

EAN-13: 4028655031046

URL: at.com.es/p/1606349

Marca: MPS



4028655031046

- Corte extremamente rápido e agressivo em madeira e derivados
- Geometria engastada que facilita o avanço e remoção de cavacos
- Perfeita para trabalhos em obra, montagem e desmontagem
- Fabricada em aço Cromo Vanádio para maior resistência e durabilidade
- Compatível com as principais marcas de serras tico-tico (Bosch, Makita, Metabo...)

A MPS 3104 da linha Profi-Line-Madera é projetada para aqueles que procuram cortes rápidos e agressivos em madeira e derivados. Feita de aço Cromo Vanádio, esta lâmina é perfeita para tarefas onde a velocidade de trabalho é primordial, como cortes grosseiros, desmontagem de estruturas de madeira, trabalhos em obras ou reformas rápidas.

? Desempenho extremo em madeira

Graças aos seus dentes grossos (6 Tpi) e geometria de corte em cruz e engastado, permite uma evacuação eficiente de cavacos e um avanço rápido em madeiras macias, aglomerados ou painéis de construção. É ideal para cortes retos com alta velocidade, mesmo que não exijam um acabamento fino.

Versatilidade na construção e montagem

Pode ser usado em madeira com revestimentos, bancadas de cozinha, núcleos laminados, painéis de partículas e compensados, tornando-se uma opção indispensável para carpinteiros, instaladores e montadores profissionais.

Qualidade alemã MPS

Fabricada na Alemanha, esta lâmina oferece alta resistência, afiação durável e confiabilidade em ambientes exigentes.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, bancada de cozinha, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado, aglomerado/painel de partículas
- Tipo de corte: Reto, alta velocidade, grosseiro
- Lâmina: -
- Geometria de corte: Em cruz, engastado
- Espessura do material: 5 – 50 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,25 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi

· Equivalências: Bosch T144D; FESTOOL S75/4; MAKITA B16/A85684; METABO 623633000; Milwaukee 4932213116

Características

Conteúdo	5 uds
Espessura do material (mm)	5 a 50
Geometria de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, basto
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.25
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T144D; Festool S75/4; Makita B16/A85684; Metabo 623633000; Lenox -; Milwaukee 4932213116

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no