

Lâmina de serra tico-tico 3162 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3162-2

EAN-13: 4028655316204

URL: at.com.es/p/1606368

Marca: MPS



4028655316204

- Corte DOUBLE CLEAN patenteado reto e extremamente limpo em ambas as bordas do material
- Dentado extrafino para acabamentos perfeitos sem lascas
- Ideal para placas estratificadas e superfícies visíveis
- Geometria cônica para controle preciso e menor fricção
- Compatibilidade total com serras tico-tico tipo T (Bosch, Metabo...)

A MPS 3162 é uma lâmina de serra tico-tico de precisão projetada para cortes retos, limpos e sem lascas em ambos os lados do material, mesmo em superfícies revestidas ou altamente sensíveis. Pertence à linha Profi-Line-Madeira, cortes sem lascas, projetada para trabalhos em que o acabamento visual é essencial.

Com um comprimento total de 100 mm e um comprimento de corte útil de 75 mm, esta lâmina se adapta perfeitamente a materiais com espessura de 10 a 30 mm, proporcionando um corte suave e de alta qualidade. Seu dentado extrafino de 19 TPI e geometria fresada em cruz e cônica permitem realizar cortes com extrema precisão, sem lascas ou rasgos.

Fabricada em Cromo Vanádio, combina rigidez, durabilidade e flexibilidade. O encaixe tipo T-shank garante sua compatibilidade com as principais marcas de serras tico-tico, como Bosch, Metabo ou Makita.

DOUBLE CLEAN:

Inovação mundial patenteada para um corte sem lascas em ambos os lados (Nº Patente 3530393).

Corte limpo em ambos os lados sem lascas.

Ideal para bancadas com revestimento de fórmica ou melamina.

Dentes dispostos radialmente em direção ao centro da lâmina.

Corte sem lascas tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima sem a necessidade de mascarar adicionalmente as superfícies.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, placa laminada, bancada de cozinha, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado
- Tipo de corte: Reto, sem lascas em ambos os lados, muito limpo
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material: 10 – 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento de corte útil: 75 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 1,35 mm

- Nº de dentes: 19 Tpi
- Equivalências: Bosch T308B; METABO 623998000

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	10 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	1.35
Número de dentes (TPI)	19
Equivalência	Bosch T308B; Festool -; Makita -; Metabo 623998000; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no