

## Hoja sierra calar 3171-L

**Artículo:** 3171-L-5

**EAN-13:** 4028655131715

**URL:** [at.com.es/p/1606370](http://at.com.es/p/1606370)

**Marca:** MPS



- Ideal para cortes curvos con gran precisión y sin astillas
- Dentado extrafino que proporciona acabados suaves en laminados
- Geometría cónica que facilita el control en curvas cerradas
- Fabricada en Cromo Vanadio para máxima durabilidad y rendimiento
- Compatible con las principales marcas de sierras tipo T

La MPS 3171-L es una hoja de sierra de calar profesional diseñada para cortes curvos, finos y limpios en maderas delicadas, laminados y tableros estratificados. Pertenece a la gama Profi-Line-Madera, cortes sin astillas, pensada para ofrecer un acabado perfecto en aplicaciones donde la estética del corte es fundamental.

Gracias a su dentado extrafino de 18 TPI y geometría de corte fresado en cruz con cuerpo cónico, permite realizar trayectorias curvas con gran precisión y sin desgarros visibles, incluso en materiales de tan solo 2 mm de espesor.

Fabricada en Cromo Vanadio, combina resistencia y elasticidad, manteniendo un filo duradero en trabajos exigentes. Su encaje tipo T-shank garantiza compatibilidad con la mayoría de sierras caladoras del mercado como Bosch, Festool, Metabo y Milwaukee.

### Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: Cromo Vanadio
- Aplicación: Madera blanda/de construcción, tablero estratificado, contrachapado, laminado
- Tipo de corte: Curvo, fino y limpio
- Hoja: Estándar
- Geometría de corte: Fresado en cruz, cónico
- Espesor del material: 2 – 20 mm
- Longitud total: 100 mm
- Longitud útil de corte: 75 mm
- Espesor: 1,45 mm
- Paso: 1,4 mm
- Nº de dientes: 18 Tpi
- Equivalencias: Bosch T101AO; FESTOOL S50K/1,4; METABO 623651000; Lenox 320SC; Milwaukee 4932373392

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Espesor del material (mm) | 2 a 20  |
| Geometría de corte        | Fresado en cruz, cónico   |
| Tipo de corte             | Curvo, fino y limpio  |
| Longitud de corte (mm)    | 75  |
| Longitud total (mm)       | 100   |
| Espesor (mm)              | 1.45  |
| Paso (mm)                 | 1.4   |
| Nº de dientes (TPI)       | 18  |
| Equivalencia              | Bosch T101AO; Festool S50K/1,4; Makita -; Metabo 623651000; Lenox 320SC; Milwaukee 4932373392 |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,06           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20       |
| País de origen                     | Alemania |
| Intrastat                          | 82029980 |
| Disponible en dropshipping         | no       |