

4028655031169

Folha de serra tico-tico 3116

Lâmina de serra tico-tico Profi-Line 3116

Artigo	3116-5
EAN-13	4028655031169
Marca	MPS
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1606372

- Corte limpo e sem lascas em plásticos técnicos e HPL
- BiMetal para maior resistência térmica e durabilidade
- Dentes finos que evitam a fusão do material por fricção
- Geometria cônica para controle preciso em materiais sintéticos
- Compatível com serras tipo T (Bosch, Makita, Metabo…)

A MPS 3116 é uma lâmina de serra tico-tico de precisão fabricada em BiMetal, pertencente à linha Profi-Line para laminados, plásticos e painéis revestidos. É especialmente projetada para realizar cortes retos, finos e sem lascas em materiais sintéticos e técnicos como plásticos duros (PP, PE, PVC), acrílicos, policarbonatos e HPL (laminados de alta pressão).

Graças ao seu dentado fino de 12 TPI, sua geometria de corte fresada em cruz com formato cônico e seu corpo resistente, oferece cortes suaves e limpos, reduzindo ao mínimo a possibilidade de fusão por calor ou vibrações, mesmo em materiais delicados como o trespa ou o vidro acrílico.

Com um comprimento útil de 75 mm, trabalha com eficiência em peças de 2 a 20 mm de espessura. Sua estrutura BiMetal proporciona excelente durabilidade e resistência térmica, ideal para trabalhos técnicos e profissionais de alta exigência.

Seu encaixe tipo T-shank a torna compatível com uma ampla gama de serras tico-tico profissionais (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee...).

Características técnicas
· Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
· Material da lâmina: BiMetal
· Aplicação: Plástico/PP/PE/PVC, vidro acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, HPL (laminado de alta pressão), trespa
· Tipo de corte: Reto
· Lâmina: Padrão
· Geometria de corte: Fresada em cruz, cônica
· Espessura do material: 2 – 20 mm
· Comprimento total: 100 mm
· Comprimento útil de corte: 75 mm
· Espessura: 1,27 mm
· Passo: 2 mm
· Nº de dentes: 12 Tpi
· Equivalências: Bosch T101A; MAKITA B21/A85721; METABO 623640000; Milwaukee 4932274651

Características

Espessura do material (mm)	2 a 20
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Lâmina de serra tico-tico Profi-Line 3116

Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.27
Passo (mm)	2
Número de dentes (TPI)	12
Equivalência	Bosch T101A; Festool -; Makita B21/A85721; Metabo 623640000; Lenox -; Milwaukee 4932274651

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	Não