

Folha de serra tico-tico 3116

Artigo: 3116-5

EAN-13: 4028655031169

URL: at.com.es/p/1606372

Marca: MPS



- Corte limpo e sem lascas em plásticos técnicos e HPL
- BiMetal para maior resistência térmica e durabilidade
- Dentes finos que evitam a fusão do material por fricção
- Geometria cônica para controle preciso em materiais sintéticos
- Compatível com serras tipo T (Bosch, Makita, Metabo...)

A MPS 3116 é uma lâmina de serra tico-tico de precisão fabricada em BiMetal, pertencente à linha Profi-Line para laminados, plásticos e painéis revestidos. É especialmente projetada para realizar cortes retos, finos e sem lascas em materiais sintéticos e técnicos como plásticos duros (PP, PE, PVC), acrílicos, policarbonatos e HPL (laminados de alta pressão).

Graças ao seu dentado fino de 12 TPI, sua geometria de corte fresada em cruz com formato cônico e seu corpo resistente, oferece cortes suaves e limpos, reduzindo ao mínimo a possibilidade de fusão por calor ou vibrações, mesmo em materiais delicados como o trespá ou o vidro acrílico.

Com um comprimento útil de 75 mm, trabalha com eficiência em peças de 2 a 20 mm de espessura. Sua estrutura BiMetal proporciona excelente durabilidade e resistência térmica, ideal para trabalhos técnicos e profissionais de alta exigência.

Seu encaixe tipo T-shank a torna compatível com uma ampla gama de serras tico-tico profissionais (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee...).

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: BiMetal
- Aplicação: Plástico/PP/PE/PVC, vidro acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC, HPL (laminado de alta pressão), trespá
- Tipo de corte: Reto
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresada em cruz, cônica
- Espessura do material: 2 – 20 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,27 mm
- Passo: 2 mm
- Nº de dentes: 12 Tpi
- Equivalências: Bosch T101A; MAKITA B21/A85721; METABO 623640000; Milwaukee 4932274651

Características

Espessura do material (mm)	2 a 20
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.27
Passo (mm)	2
Número de dentes (TPI)	12
Equivalência	Bosch T101A; Festool -; Makita B21/A85721; Metabo 623640000; Lenox -; Milwaukee 4932274651

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Porta bits magnético
MAXX

at.com.es/p/1017290



Chave de fenda de
cabeça chata inoxidável
MAXXPRO

at.com.es/p/1017297



Conjuntos de chaves de
fenda de precisão
WITTRON VDE em caixa
de plástico à prova de
choque

at.com.es/p/1017367



Pontas planas de 25 mm
em uma caixa de plástico

at.com.es/p/1019710



Fita de marcação

at.com.es/p/1485830