


Folha de serra tico-tico 3160-K

Artigo: 3160-K-5

EAN-13: 4028655310660

URL: at.com.es/p/1606375

Marca: MPS



- Corte sem lascas na face superior e inferior do material
- Alta precisão em curvas e traçados complexos
- Ideal para laminados, MDF, plásticos e acrílicos
- Afição fina e constante para cortes delicados sem esforço
- Aço Cromo Vanádio para maior resistência ao desgaste

A MPS 3160-K é uma lâmina de serra tico-tico especializada em cortes curvos, finos e extremamente limpos em materiais delicados. Pertence à linha Profi-Line da MPS, desenvolvida para trabalhos de alta precisão em laminados, plásticos técnicos e painéis revestidos, tanto na borda superior quanto inferior do material.

Corte sem lascas em ambos os lados do material

Graças ao seu design com dentes finos de 17 TPI, passo de 1,5 mm e geometria fresada em cruz, cônica, a 3160-K consegue cortes limpos e sem rasgos visíveis nas bordas, mesmo em materiais frágeis ou laminados. Sua lâmina de 100 mm de comprimento total e 75 mm de corte útil permite trabalhar com precisão em espessuras de até 30 mm.

Ideal para curvas e acabamentos delicados

A lâmina é otimizada para cortes curvos e contornados em materiais onde o acabamento visual é essencial, como MDF, laminados, plásticos técnicos e vidros acrílicos. É perfeita para marcenaria, fabricação de móveis, cozinhas e trabalhos em materiais sintéticos.

Qualidade técnica para aplicações profissionais

Fabricada em aço resistente Cromo Vanádio, a MPS 3160-K proporciona excelente estabilidade e durabilidade em cortes delicados. Seu afiamento de precisão reduz vibrações e melhora o controle em traçados curvos, garantindo resultados impecáveis.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, compensado, MDF, multilaminado, laminado, plásticos técnicos (PP, PE, PVC), acrílicos, PA, PC
- Tipo de corte: Curvo, fino, limpo, sem lascas em ambos os lados
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 3 – 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm

- Espessura da lâmina: 1,45 mm
- Passo entre dentes: 1,5 mm
- Número de dentes: 17 TPI
- Equivalências: Lenox CF320SR

Características

Espessura do material (mm)	3 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Curvo, fino y limpio, sin astillas en ambos lados
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	1.5
Número de dentes (TPI)	17
Equivalência	Bosch -; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox CF320SR; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30


Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line 3101-F
at.com.es/p/1606376