

Lâmina de serra tico-tico 3101-F (pacote com 5 unidades)



Artigo: 3101-F-5

EAN-13: 4028655310165

URL: at.com.es/p/1606376

Marca: MPS



4028655310165

- Corte limpo e preciso em madeira dura e materiais laminados
- Especialmente eficaz em HPL, trespá e painéis sintéticos
- Construção bimetálica para maior vida útil e resistência
- Redução de lascas em ambas as bordas do corte
- Compatibilidade com sistemas de encaixe tipo T de várias marcas

A MPS 3101-F é uma lâmina de serra tico-tico de alto desempenho projetada para cortes retos e muito limpos em materiais exigentes como madeira dura, painéis HPL (laminados de alta pressão) e materiais compostos. Faz parte da linha profissional Profi-Top-Line da MPS, desenvolvida especificamente para tarefas de precisão em carpintaria, montagem de móveis e trabalhos técnicos.

Máxima precisão em materiais duros e laminados

Graças à sua lâmina de 100 mm de comprimento total e 75 mm de comprimento útil de corte, a 3101-F oferece um corte controlado em materiais com espessura entre 3 e 30 mm. Seu dentado fino de 10 TPI, passo de 2,5 mm e geometria fresada em cruz, cônica, permitem cortes sem lascas, mesmo em superfícies duras e densas como o trespá.

Ideal para acabamentos finos em materiais técnicos

Especialmente indicada para HPL, MDF, compensado e painéis sintéticos, esta lâmina é perfeita para projetos que exigem acabamentos impecáveis e cortes retos com mínima vibração. Muito valorizada em montagem de cozinhas, fabricação de móveis e carpintaria interior.

Construção bimetálica para maior resistência

A MPS 3101-F é fabricada em BiMetal, uma liga que combina flexibilidade e dureza, ideal para trabalhos prolongados em materiais abrasivos. Isso garante maior durabilidade do fio, resistência à quebra e desempenho uniforme mesmo em uso intensivo.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: BiMetal
- Aplicação: Madeira dura, compensado, aglomerado, painel de partículas, núcleo, HPL, trespá
- Tipo de corte: Reto, muito limpo
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 3 – 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm

- Espessura da lâmina: 1,27 mm
- Passo entre dentes: 2,5 mm
- Número de dentes: 10 TPI
- Equivalências: Bosch T101BF · Festool S75/2,5BI · Makita P31594 · Metabo 623975000 · Lenox 450S

Características

Espessura do material (mm)	3 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.27
Passo (mm)	2.5
Número de dentes (TPI)	10
Equivalência	Bosch T101BF; Festool S75/2,5BI; Makita P31594; Metabo 623975000; Lenox 450S; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Lâmina de serra tico-tico
Prof-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Prof-Line-Wood 3104-L
at.com.es/p/1606350



Lâmina de serra tico-tico
Prof-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra tico-tico
Prof-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra tico-tico
Prof-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357