

Lâmina de serra tico-tico 3161-F (pacote com 5 unidades)

Artigo: 3161-F-5

EAN-13: 4028655316150

URL: at.com.es/p/1606378

Marca: MPS



4028655316150

- Corte sem lascas na borda superior e inferior do material
- Ideal para bancadas, HPL e madeira técnica grossa
- Lâmina extralonga para cortes profundos e precisos
- Construção BiMetal para maior durabilidade e resistência ao calor
- Compatível com serras tico-tico de encaixe tipo T (padrão Bosch)

A MPS 3161-F é uma lâmina de serra tico-tico extralonga, projetada para oferecer cortes retos, muito limpos e sem lascas em ambos os lados do material, mesmo em aplicações exigentes como HPL, madeira dura ou painéis laminados. Faz parte da linha Profi-Top-Line da MPS, especializada em trabalhos profissionais de alta precisão e durabilidade.

Cortes limpos em materiais grossos e laminados

Graças à sua lâmina extralonga de 132 mm e comprimento de corte útil de 110 mm, a 3161-F permite realizar cortes profundos e totalmente retos em materiais com espessuras entre 30 e 60 mm. Seu dentado fino de 12 TPI, passo de 2 mm e sua geometria fresada em cruz e cônica garantem um acabamento impecável sem rasgos ou lascas visíveis.

Ideal para bancadas, laminados e madeira técnica

Especialmente recomendada para tarefas em que o acabamento visível é prioritário, esta lâmina é perfeita para cortar bancadas de cozinha, painéis laminados, compensados e materiais compostos. O corte sem lascas na borda superior e inferior a torna ideal para carpintaria de precisão, montagem de móveis e trabalhos técnicos.

Construção BiMetal para máxima durabilidade

Fabricada em resistente BiMetal, a MPS 3161-F oferece uma vida útil prolongada, mesmo ao trabalhar em materiais abrasivos como o HPL. Sua flexibilidade, combinada com extrema dureza, a torna uma ferramenta confiável para aplicações contínuas e exigentes.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: BiMetal
- Aplicação: Madeira dura, macia/construção, painéis laminados, bancadas, compensados, aglomerados, núcleo, HPL
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, sem lascas em ambos os lados
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 30 – 60 mm
- Comprimento total: 132 mm

- Comprimento de corte útil: 110 mm
- Espessura da lâmina: 1,27 mm
- Passo entre dentes: 2 mm
- Número de dentes: 12 TPI
- Equivalências: Bosch T308BFP

Características

Espessura do material (mm)	30 a 60
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Comprimento de corte (mm)	110
Comprimento total (mm)	132
Espessura (mm)	1.27
Passo (mm)	2
Número de dentes (TPI)	12
Equivalência	Bosch T308BFP; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,05
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349




Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-L
at.com.es/p/1606350



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line 3160
at.com.es/p/1606374