

Lâmina de serra tico-tico 3110 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3110-2

EAN-13: 4028655431105

URL: at.com.es/p/1606379

Marca: MPS



4028655431105

- Corte fino e reto em metais finos sem rebarbas
- Ideal para chapas de aço, alumínio e metais não ferrosos
- Geometria ondulada para corte fluido e controlado
- Alta resistência ao calor graças ao aço HSS
- Compatível com serras tico-tico de encaixe tipo T (Bosch, Makita, etc.)

A MPS 3110 é uma lâmina de serra tico-tico especialmente projetada para realizar cortes retos, finos e controlados em metais finos como chapas de aço ou alumínio. Pertence à linha Classic-Line-Metal da MPS, desenvolvida para trabalhos de precisão em metais não ferrosos, ideal tanto para profissionais quanto para bricolagem técnica.

Precisão em metais finos e chapas finas

Com um comprimento total de 75 mm e um comprimento de corte útil de 50 mm, a 3110 é otimizada para materiais metálicos de baixa espessura, de 0,5 a 1,5 mm. Seu dentado fino de 28 TPI, passo de 0,9 mm e geometria fresada e ondulada garantem cortes estáveis e sem rebarbas em chapas, perfis finos e folhas metálicas.

Ideal para cortes controlados sem deformações

A lâmina é especialmente indicada para tarefas que exigem máxima precisão, como corte de alumínio, aço galvanizado, metais não ferrosos e trabalhos em componentes delicados. Seu design garante excelente estabilidade durante o corte, evitando vibrações ou deformações do material.

Alta velocidade e resistência ao calor

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a MPS 3110 oferece grande resistência ao desgaste e às altas temperaturas geradas durante o corte em metal. Isso prolonga a vida útil da lâmina e permite um desempenho constante mesmo em uso intensivo.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, metal não ferroso, alumínio
- Tipo de corte: Reto
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material a ser cortado: 0,5 - 1,5 mm
- Comprimento total: 75 mm
- Comprimento de corte útil: 50 mm
- Espessura da lâmina: 1 mm
- Passo entre os dentes: 0,9 mm

- Número de dentes: 28 TPI
- Equivalências: Bosch T118G · Makita B24/A85759 · Metabo 623636000 · Milwaukee 4932274652

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	0,5 a 1,5
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	50
Comprimento total (mm)	75
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	0.9
Número de dentes (TPI)	28
Equivalência	Bosch T118G; Festool -; Makita B24/A85759; Metabo 623636000; Lenox -; Milwaukee 4932274652

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no