

Lâmina de serra tico-tico 3111 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3111-2

EAN-13: 4028655431112

URL: at.com.es/p/1606380

Marca: MPS



4028655431112

- Corte limpo e reto em metais de até 3 mm
- Ideal para trabalhos em chapas de aço, alumínio e metais não ferrosos
- Geometria ondulada para corte estável e sem vibrações
- Aço HSS para maior resistência térmica e durabilidade
- Compatível com sistemas de encaixe tipo T de várias marcas

A MPS 3111 é uma lâmina de serra tico-tico projetada para cortes retos e limpos em metais de espessura média, como chapas de aço e alumínio. Faz parte da linha Classic-Line-Metal da MPS, projetada para oferecer desempenho constante em aplicações industriais leves, manutenção, bricolagem técnica e metalurgia.

Versatilidade em metais de até 3 mm

Com um comprimento total de 75 mm e um comprimento de corte útil de 50 mm, a 3111 é ideal para cortar materiais metálicos com espessuras entre 1,0 e 3,0 mm. Seu dentado de 21 TPI, passo de 1,2 mm e sua geometria fresada e ondulada proporcionam um corte suave, controlado e sem rebarbas em perfis, chapas e folhas metálicas.

Ideal para acabamentos limpos sem deformações

Esta lâmina é otimizada para cortes retos em metais finos a médios sem causar vibrações ou deformações no material. Funciona com grande estabilidade, permitindo obter acabamentos limpos, especialmente úteis em trabalhos mecânicos ou ajuste de peças metálicas.

Aço HSS para uma vida útil prolongada

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a lâmina MPS 3111 suporta altas temperaturas e mantém o fio durante cortes prolongados. Essa resistência térmica e mecânica é ideal para trabalhar com metais como alumínio, aço galvanizado ou chapas de aço macio.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, alumínio, metais não ferrosos
- Tipo de corte: Reto
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material a ser cortado: 1,0 - 3,0 mm
- Comprimento total: 75 mm
- Comprimento de corte útil: 50 mm
- Espessura da lâmina: 1 mm
- Passo entre dentes: 1,2 mm

- Número de dentes: 21 TPI
- Equivalências: Bosch T118A · Makita B22/A85737 · Metabo 623637000 · Milwaukee 4932254063

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	1,0 a 3,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	50
Comprimento total (mm)	75
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	1.2
Número de dentes (TPI)	21
Equivalência	Bosch T118A; Festool -; Makita B22/A85737; Metabo 623637000; Lenox -; Milwaukee 4932254063

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Adaptador de catraca em
blister individual
at.com.es/p/1017482




Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line 3101-F
at.com.es/p/1606376