

Folha de serra tico-tico 3112

Artigo: 3112-5

EAN-13: 4028655031121

URL: at.com.es/p/1606382

Marca: MPS



4028655031121

- Corte curvo limpo e preciso em chapa metálica
- Alta manobrabilidade em raios fechados e formas complexas
- Ideal para trabalhos decorativos e de ajuste em alumínio
- Construção em aço HSS para maior vida útil da lâmina
- Compatível com serras tico-tico tipo T das principais marcas

A MPS 3112 é uma lâmina de serra tico-tico especialmente projetada para cortes curvos e limpos em metais de até 3 mm de espessura. Pertence à linha Classic-Line-Metal da MPS e é destinada a aplicações que exigem máxima precisão, suavidade de corte e manobrabilidade em chapas de aço, alumínio e metais não ferrosos.

Corte curvo em chapas metálicas com controle total

Com um comprimento total de 75 mm e um comprimento útil de corte de 50 mm, a 3112 é otimizada para cortes curvos em materiais metálicos com espessuras entre 1,0 e 3,0 mm. Seu dentado fino de 21 TPI e geometria de corte fresada e ondulada permitem avançar com precisão sem comprometer a limpeza da borda.

Ideal para cortes com raios ajustados e detalhes finos

Graças ao seu corpo estreito e flexível, esta lâmina é ideal para traçados curvos em peças metálicas finas, perfis de alumínio e elementos decorativos ou técnicos que requerem cortes detalhados. É perfeita para ajustes de precisão e trabalhos onde o controle da trajetória é fundamental.

Aço HSS para cortes finos e duráveis

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a lâmina MPS 3112 oferece excelente resistência ao desgaste, estabilidade térmica e fio durável. Isso permite trabalhar de forma fluida em alumínio, chapas galvanizadas e outros metais sem perder a capacidade de corte.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, alumínio, metais não ferrosos
- Tipo de corte: Curvo, fino, limpo
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material a ser cortado: 1,0 - 3,0 mm
- Comprimento total: 75 mm
- Comprimento útil de corte: 50 mm
- Espessura da lâmina: 1 mm
- Passo entre os dentes: 1,2 mm

- Número de dentes: 21 TPI
- Equivalências: Bosch T218A · Makita B27/A85787 · Metabo 623647000 · Milwaukee 4932346082

Características

Espessura do material (mm)	1,0 a 3,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Curvo fino y limpio
Comprimento de corte (mm)	50
Comprimento total (mm)	75
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	1.2
Número de dentes (TPI)	21
Equivalência	Bosch T218A; Festool -; Makita B27/A85787; Metabo 623647000; Lenox -; Milwaukee 4932346082

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no