

Lâmina de serra tico-tico 3113 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3113-2

EAN-13: 4028655431136

URL: at.com.es/p/1606383

Marca: MPS



4028655431136

- Corte reto e limpo em metais de maior espessura
- Geometria otimizada para evacuação eficiente de cavacos
- Alta estabilidade para cortes sem desvios
- Aço HSS que garante resistência térmica e maior durabilidade
- Compatível com serras tico-tico de vários fabricantes

A MPS 3113 é uma lâmina de serra tico-tico robusta e precisa, projetada para cortes retos em metais de maior espessura, como chapas de aço e perfis de alumínio. Faz parte da linha Classic-Line-Metal da MPS, especializada em ferramentas confiáveis para metalurgia, trabalhos industriais leves e manutenção técnica.

Desempenho estável em metais de até 6 mm

Com um comprimento total de 75 mm e um comprimento de corte útil de 50 mm, a 3113 oferece um desempenho ótimo em materiais metálicos com espessuras entre 2,5 e 6,0 mm. Seu dentado médio de 12 TPI, passo de 2 mm e geometria fresada e ondulada permitem uma boa evacuação do material e cortes contínuos sem obstruções.

Ideal para cortes retos em metal estrutural

Graças ao seu design robusto, esta lâmina é ideal para cortar perfis, chapas metálicas e peças estruturais onde é necessário um corte limpo e reto, sem desvios ou deformações. Oferece grande estabilidade durante o avanço e alta precisão na linha de corte.

Construção em aço HSS para alta resistência térmica

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a lâmina MPS 3113 suporta o calor gerado pelo corte em metal e mantém sua afiação por mais tempo. Isso a torna adequada para trabalhos repetitivos e prolongados, mantendo sempre um desempenho confiável.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, alumínio, metais não ferrosos
- Tipo de corte: Reto
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material a ser cortado: 2,5 - 6,0 mm
- Comprimento total: 75 mm
- Comprimento de corte útil: 50 mm
- Espessura da lâmina: 1 mm
- Passo entre os dentes: 2 mm

- Número de dentes: 12 TPI
- Equivalências: Bosch T118B · Makita B23/A85743 · Milwaukee 4932254064

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	2,5 a 6,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	50
Comprimento total (mm)	75
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	2
Número de dentes (TPI)	12
Equivalência	Bosch T118B; Festool -; Makita B23/A85743; Metabo -; Lenox -; Milwaukee 4932254064

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no