

## Lâmina de serra tico-tico 3115

Artigo: 3115-5

EAN-13: 4028655031152

URL: [at.com.es/p/1606386](http://at.com.es/p/1606386)

Marca: MPS



4028655031152

- Corte rápido e estável em metais de espessura média
- Dente médio ideal para combinar velocidade e limpeza de corte
- Lâmina extralonga que permite cortes profundos e prolongados
- Fabricação em aço HSS para máxima durabilidade e resistência ao calor
- Compatível com sistemas de encaixe tipo T de marcas profissionais

A MPS 3115 é uma lâmina de serra tico-tico extralonga, projetada para cortes retos e eficientes em metais de espessura média, como chapas de aço, perfis fechados, tubos finos e alumínio. Pertence à linha Classic-Line-Metal, que oferece soluções robustas e de qualidade profissional para trabalhos em metal.

Com um comprimento útil de 110 mm e uma geometria de corte fresada e ondulada, esta lâmina permite cortar com fluidez materiais de 2,5 a 6,0 mm de espessura, mantendo a estabilidade e reduzindo as vibrações. Seu dentado médio de 12 TPI proporciona um bom equilíbrio entre velocidade de corte e qualidade do acabamento.

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a MPS 3115 oferece excelente resistência ao calor e ao desgaste, sendo uma ferramenta confiável em ambientes industriais ou de instalação metálica. Compatível com todas as serras tico-tico que utilizam encaixe tipo T-shank, como Bosch, Metabo ou Makita.

### Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, metal não ferroso/alumínio, perfil aberto fino, perfil fechado fino, tubo de aço fino
- Tipo de corte: Reto
- Lâmina: Extralonga
- Geometria de corte: Fresada, ondulada
- Espessura do material: 2,5 – 6,0 mm
- Comprimento total: 132 mm
- Comprimento útil de corte: 110 mm
- Espessura: 1,15 mm
- Passo: 2 mm
- Nº de dentes: 12 Tpi
- Equivalências: Bosch T318B; METABO 623697000

**Características**

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Espessura do material (mm) | 2,5 a 6,0                                                                |
| Geometria de corte         | Fresado, ondulado                                                        |
| Tipo de corte              | Recto                                                                    |
| Comprimento de corte (mm)  | 110                                                                      |
| Comprimento total (mm)     | 132                                                                      |
| Espessura (mm)             | 1.15                                                                     |
| Passo (mm)                 | 2                                                                        |
| Número de dentes (TPI)     | 12                                                                       |
| Equivalência               | Bosch T318B; Festool -; Makita -; Metabo 623697000; Lenox -; Milwaukee - |

**Tarifa**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

**Dados de embalagem**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo             | 5,00  |
| Unidade de conteúdo                | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg)        | 0,05  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 8,00  |
| Produto embalado: largura (cm)     | 21,00 |
| Produto embalado: altura (cm)      | 0,30  |

**Dados logísticos**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unidades contidas numa embalagem | 20         |
| País de origem                   | Alemania   |
| Intrastat                        | 8202992000 |
| Disponível em dropshipping       | no         |