

## Hoja sierra calar 3110-F

**Artículo:** 3110-F-5

**EAN-13:** 4028655311063

**URL:** [at.com.es/p/1606388](http://at.com.es/p/1606388)

**Marca:** MPS



- Corte fino y preciso en acero inoxidable y chapas delgadas
- Dentado ultrafino (28 TPI) ideal para evitar rebabas y deformaciones
- Geometría ondulada que favorece la refrigeración y la limpieza del corte
- BiMetal para máxima resistencia térmica y durabilidad
- Encaje tipo T compatible con las principales marcas del mercado

La MPS 3110-F es una hoja de sierra de calar de alta precisión, perteneciente a la gama Profi-Line-Metal, diseñada específicamente para cortes rectos, finos y sin rebabas en acero inoxidable (INOX) y chapa de acero muy delgada.

Gracias a su dentado extrafino de 28 TPI, su geometría de corte fresado y ondulado, y su fabricación en BiMetal, esta hoja permite trabajar sobre materiales de 0,5 a 1,5 mm de espesor con total control, evitando deformaciones, astillado o sobrecalentamiento.

La longitud útil de 50 mm le confiere gran precisión para cortes de detalle o zonas estrechas. Es especialmente adecuada para aplicaciones en la industria del acero fino, electrónica, fontanería o estructuras metálicas ligeras. Su encaje tipo T-shank asegura compatibilidad con la mayoría de sierras caladoras profesionales del mercado.

### Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: BiMetal
- Aplicación: Acero inoxidable/INOX, chapa de acero
- Tipo de corte: Recto
- Hoja: Estándar
- Geometría de corte: Fresado, ondulado
- Espesor del material: 0,5 – 1,5 mm
- Longitud total: 75 mm
- Longitud útil de corte: 50 mm
- Espesor: 1,00 mm
- Paso: 0,9 mm
- Nº de dientes: 28 Tpi
- Equivalencias: Bosch T118GFS; Lenox 324S

**Características**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Espesor del material (mm) | 0,5 a 1,5   |
| Geometría de corte        | Fresado, ondulado   |
| Tipo de corte             | Recto   |
| Longitud de corte (mm)    | 50  |
| Longitud total (mm)       | 75  |
| Espesor hoja (mm)         | 1   |
| Paso (mm)                 | 0.9   |
| Nº de dientes (TPI)       | 28  |
| Equivalencia              | Bosch T118GFS; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox 324S; Milwaukee - |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |