

Hoja sierra calar 3110-F

Artículo: 3110-F-5
EAN-13: 4028655311063
URL: at.com.es/p/1606388
Marca: MPS



- Corte fino y preciso en acero inoxidable y chapas delgadas
- Dentado ultrafino (28 TPI) ideal para evitar rebabas y deformaciones
- Geometría ondulada que favorece la refrigeración y la limpieza del corte
- BiMetal para máxima resistencia térmica y durabilidad
- Encaje tipo T compatible con las principales marcas del mercado

La MPS 3110-F es una hoja de sierra de calar de alta precisión, perteneciente a la gama Profi-Line-Metal, diseñada específicamente para cortes rectos, finos y sin rebabas en acero inoxidable (INOX) y chapa de acero muy delgada.

Gracias a su dentado extrafino de 28 TPI, su geometría de corte fresado y ondulado, y su fabricación en BiMetal, esta hoja permite trabajar sobre materiales de 0,5 a 1,5 mm de espesor con total control, evitando deformaciones, astillado o sobrecalentamiento.

La longitud útil de 50 mm le confiere gran precisión para cortes de detalle o zonas estrechas. Es especialmente adecuada para aplicaciones en la industria del acero fino, electrónica, fontanería o estructuras metálicas ligeras. Su encaje tipo T-shank asegura compatibilidad con la mayoría de sierras caladoras profesionales del mercado.

Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: BiMetal
- Aplicación: Acero inoxidable/INOX, chapa de acero
- Tipo de corte: Recto
- Hoja: Estándar
- Geometría de corte: Fresado, ondulado
- Espesor del material: 0,5 – 1,5 mm
- Longitud total: 75 mm
- Longitud útil de corte: 50 mm
- Espesor: 1,00 mm
- Paso: 0,9 mm
- Nº de dientes: 28 Tpi
- Equivalencias: Bosch T118GFS; Lenox 324S

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Espesor del material (mm) | 0,5 a 1,5 |
| Geometría de corte | Fresado, ondulado |
| Tipo de corte | Recto |
| Longitud de corte (mm) | 50 |
| Longitud total (mm) | 75 |
| Espesor (mm) | 1 |
| Paso (mm) | 0.9 |
| Nº de dientes (TPI) | 28 |
| Equivalencia | Bosch T118GFS; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox 324S; Milwaukee - |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido | 5,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,03 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 0,30 |
| Presentación | Blíster cartón |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 82029920 |
| Disponible en dropshipping | no |