


Folha de serra tico-tico 3111-F

Artigo: 3111-F-5

EAN-13: 4028655311162

URL: at.com.es/p/1606389

Marca: MPS



4028655311162

- Corte fino e preciso em aço inoxidável de espessura média
- Dentado de 21 TPI para minimizar rebarbas e deformações
- Geometria ondulada que favorece a limpeza do corte
- BiMetal: alta durabilidade, resistência térmica e flexibilidade
- Encaixe tipo T compatível com serras Bosch, Makita, Metabo e mais

A MPS 3111-F é uma lâmina de serra tico-tico da linha Profi-Line-Metal, projetada para oferecer cortes retos, finos e controlados em aço inoxidável (INOX) e chapas de aço com espessura média. Seu dentado fino de 21 TPI e sua geometria fresada e ondulada permitem cortar chapas de 1,0 a 3,0 mm com alta precisão, minimizando as rebarbas e o superaquecimento.

Fabricada em BiMetal, esta lâmina oferece excelente resistência ao desgaste, flexibilidade e durabilidade, mesmo em condições exigentes de uso industrial ou profissional. Seu comprimento útil de 50 mm a torna ideal para cortes em áreas reduzidas ou quando é necessário um alto grau de detalhe.

Compatível com serras tico-tico de encaixe tipo T-shank, é uma opção confiável para profissionais de instalação de metal, encanamento, climatização ou trabalhos em aço fino.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: BiMetal
- Aplicação: Aço inoxidável/INOX, chapa de aço
- Tipo de corte: Reto
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material: 1,0 – 3,0 mm
- Comprimento total: 75 mm
- Comprimento útil de corte: 50 mm
- Espessura: 1,00 mm
- Passo: 1,2 mm
- Nº de dentes: 21 Tpi
- Equivalências: Bosch T118AF; MAKITA P47226; METABO 623950000; Milwaukee 4932240011

Características

Espessura do material (mm)	1,0 a 3,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	50
Comprimento total (mm)	75
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	1.2
Número de dentes (TPI)	21
Equivalência	Bosch T118AF; Festool -; Makita P47226; Metabo 623950000; Lenox -; Milwaukee 4932240011

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Chave de fenda isolada
de cabeça chata MAXX
VDE

at.com.es/p/1017301



Testador de voltagem
VDE

at.com.es/p/1019043



Marcador Permanente de
Ponta Média Classic 534

at.com.es/p/1019242



Cortador de Cabo Elétrico
Al + Cu Série 49 VDE

at.com.es/p/1019558



Lâmina de serra tico-tico
Classic-Line-Metal 3114

at.com.es/p/1606385