

4028655031763

Hoja sierra calar 3176-F

Hoja de sierra de calar Profi-Top-Line 3176-F

Artículo	3176-F-5
EAN-13	4028655031763
Marca	MPS
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1606399

- Espesor de hoja de 1,00 mm y paso de diente de 16-25 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Fabricada en bimetal (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo plástico reforzado/epoxi/cfk/gfk.
- Metal.

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,00 mm de espesor y una longitud de corte de 110 mm (132 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 1,00 mm
· Nº de dientes: 16-25 t.p.i.
· Longitud de corte: 110 mm
· Longitud total: 132 mm
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 1,2-6 mm

Aplicaciones o usos recomendados:
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK
· Acero inoxidable/INOX
· Metal no férreo/Aluminio
· Perfil abierto fino
· Perfil cerrado fino
· Tubo de acero fino

Características

Espesor del material (mm)	1,2 a 6
Geometría de corte	Fresado, triscado recto
Tipo de corte	Recto
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	132

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Espesor hoja (mm)	1
Paso (mm)	1.0–1.6
Nº de dientes (TPI)	16–25
Equivalencia	Bosch T321AF; 321BF; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	No