

## Hoja sierra calar 3183-S

Artículo: 3183-S-5

EAN-13: 4028655318390

URL: [at.com.es/p/1606401](http://at.com.es/p/1606401)

Marca: MPS



4028655318390

- Espesor de hoja de 1,7 mm y paso de diente de 9 t.p.i.
- Longitud de corte de 145 mm sobre una longitud total de 170 mm.
- Corte Recto, Hoja Extra Larga, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular.
- Indicada para madera, incluyendo tres filos diamantado.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,7 mm de espesor y una longitud de corte de 145 mm (170 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,7 mm
- Nº de dientes: 9 t.p.i.
- Longitud de corte: 145 mm
- Longitud total: 170 mm
- Tipo de corte: Corte Recto, Hoja Extra Larga, Hoja Extra Gruesa, Corte Muy Limpio, Corte Rectangular
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 3 – 120 mm

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte muy limpio
- Tres Filos Diamantado
- Madera Blanda/Construcción
- Encimera de Cocina
- Tablero de Bloques/Madera
- Núcleo
- Contrachapado
- Aglomerado/Tablero de Partículas

**Características**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 3 a 120                        |
| Geometría de corte        | Fresado en cruz, cónico        |
| Tipo de corte             | Recto, rectangular, muy limpio |
| Longitud de corte (mm)    | 145                            |
| Longitud total (mm)       | 170                            |
| Espesor hoja (mm)         | 1.7                            |
| Paso (mm)                 | 2.8                            |
| Nº de dientes (TPI)       | 9                              |
| Equivalencia              | -                              |

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,07           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202998000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Hoja de sierra de calar  
Profi-Top-Line-Wood  
3182

[at.com.es/p/1606364](https://at.com.es/p/1606364)



Hoja de sierra oscilante  
curva CV 3902 para  
madera

[at.com.es/p/1613214](https://at.com.es/p/1613214)



Hoja de sierra oscilante  
BiM 3905 para madera

[at.com.es/p/1613215](https://at.com.es/p/1613215)



Hoja de sierra oscilante  
BiM 3906 para madera

[at.com.es/p/1613216](https://at.com.es/p/1613216)