

## Hoja sierra sable 4409-VP (pack de 5 uds)



**Artículo:** 4409-VP-5

**EAN-13:** 4028655244095

**URL:** [at.com.es/p/1613163](http://at.com.es/p/1613163)

**Marca:** MPS



4028655244095

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 14-18 t.p.i.
- Longitud de corte de 205 mm sobre una longitud total de 225 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 205 mm (225 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 14-18 t.p.i.
- Longitud de corte: 205 mm
- Longitud total: 225 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 1,5 – 6 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 628256000; Lenox 9118R;; Milwaukee 48-00-5787;

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Acero inoxidable/INOX
- Viga de acero
- Chapa de acero
- Perfil abierto resistente
- Perfil cerrado resistente
- Tubo de acero semirrígido
- Tubo de acero

## Características

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 1,5 a 6                                                                                 |
| Geometría de corte        | fresado, triscado recto                                                                 |
| Tipo de corte             | rectangular                                                                             |
| Longitud de corte (mm)    | 205                                                                                     |
| Longitud total (mm)       | 225                                                                                     |
| Espesor hoja (mm)         | 0.9                                                                                     |
| Paso (mm)                 | 1.4-1.8                                                                                 |
| Nº de dientes (TPI)       | 14-18                                                                                   |
| Equivalencia              | Bosch S1126BEF; S1127BEF; Festool 628256000; Makita 9118R; 9114R; Metabo 48-00-5787; 88 |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,20           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,70           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 31,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,80           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Hoja de sierra de calar  
Profi-Line-Wood 3104  
[at.com.es/p/1606349](https://at.com.es/p/1606349)



Hoja de sierra de calar  
Profi-Top-Line-Wood  
3101-KR  
[at.com.es/p/1606356](https://at.com.es/p/1606356)



Hoja de sierra de calar  
Profi-Line-Wood 3160-  
KR  
[at.com.es/p/1606366](https://at.com.es/p/1606366)



Hoja de sierra de sable  
Classic-Line-Wood 4015  
[at.com.es/p/1613149](https://at.com.es/p/1613149)



Hoja de sierra de sable  
Profi-Line-Demolición  
4442  
[at.com.es/p/1613184](https://at.com.es/p/1613184)