4028655244163

Hoja sierra sable 4416 (pack de 2 uds)

Artículo: 4416-2
EAN-13: 4028655244163
URL: at.com.es/p/1613168
Marca: MPS

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 14 t.p.i.
- Longitud de corte de 210 mm sobre una longitud total de 230 mm.
- Fabricada en bimetal (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 210 mm (230 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 0,90 mm
· Nº de dientes: 14 t.p.i.
· Longitud de corte: 210 mm
· Longitud total: 230 mm
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 2 – 8 mm
· Equivalencia: Bosch S; Lenox 914R; Milwaukee 48-00-5187

Aplicaciones o usos recomendados:
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Acero inoxidable/INOX
· Viga de acero
· Chapa de acero
· Perfil abierto resistente
· Perfil cerrado resistente
· Tubería de acero semirresistente
· Tubería de acero resistente

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Metal 4416

Características

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	2 a 8
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	210
Longitud total (mm)	230
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1.8
Nº de dientes (TPI)	14
Equivalencia	Bosch S1122BF; Festool -; Makita 914R; Metabo 48-00-5187

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,07
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados

Punta Phillips (PH) BITFLEX guía 1/4" corta

at.com.es/p/1017383

Punta Pozidriv (PZ) STANDARD TIN guía 1/4" corta

at.com.es/p/1017392

Punta Torx STANDARD guía 1/4" larga

at.com.es/p/1017415

Alicate boca plana larga Serie 69

at.com.es/p/1017561

Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com