

4028655243012

Hoja sierra sable 4430-VP (pack de 2 uds)

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Universal 4430-VP

Artículo	4430-VP-2
EAN-13	4028655243012
Marca	MPS
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1613176

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Fabricada en bimetal (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo plastiche fibrorinforzate.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 0,90 mm
· Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
· Longitud de corte: 130 mm
· Longitud total: 150 mm
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 3 – 10 mm
· Equivalencia: Bosch S; Metabo 631492000; Lenox 635R; Milwaukee 48-00-5292

Aplicaciones o usos recomendados:
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Plastiche fibrorinforzate
· CFRP
· GRP
· Epossidiche
· Acciaio inox
· INOX
· Metalli non ferrosi
· Alluminio
· Tubi in acciaio di medio 3 – 10 mm spessore
· Legno con chiodi Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK
· Acero inoxidable/INOX
· Metal no férreo/Aluminio
· Tubo de acero medio fuerte

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

· Madera con clavos

Características

Espesor del material (mm)	3 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1,8-2,5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S922VF; Festool 631492000; Makita 635R; Metabo 48-00-5292

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	No