

4028655443115

Hoja sierra sable 4431-VP (pack de 5 uds)

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Universal 4431-VP

Artículo	4431-VP-5
EAN-13	4028655443115
Marca	MPS
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1613177

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 180 mm sobre una longitud total de 200 mm.
- Fabricada en bimetal (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo plastica fibrorinforzata.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 180 mm (200 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 0,90 mm
· Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
· Longitud de corte: 180 mm
· Longitud total: 200 mm
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 3 – 10 mm
· Equivalencia: Bosch S; Lenox 835R; Milwaukee 48-00-5293

Aplicaciones o usos recomendados:
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Plastica fibrorinforzata
· CFRP
· GRP
· Epossidica
· Acciaio inox
· INOX
· Metallo non ferroso
· Alluminio
· Tubi in acciaio medio
· Legno con chiodi
· Costruzione di pallet
· Pallet 3 – 10 mm Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK
· Acero inoxidable/INOX

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Universal 4431-VP

· Metal no férreo/Aluminio
· Tubo de acero resistencia media
· Madera con clavos
· Construcción de paletas/paletas

Características

Espesor del material (mm)	3 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	180
Longitud total (mm)	200
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1,8-2,5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1022VF; Festool -; Makita 835R; Metabo 48-00-5293

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	No